

### Section 1. Identification

**Identificateur de produit** : Acide Nitrique > 20 - < 65% Qualité Industrielle

**Autres moyens d'identification**

**Synonymes** : Cette fiche de données de sécurité s'applique aux éléments suivants:

Acide Nitrique > 20 - < 65% Qualité Industrielle  
Acide Nitrique 38° Baumé Qualité Industrielle

**Code(s) du produit** : 1532-25446; 2506-14214

**Type de produit** : Liquide.

#### Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations non recommandées

##### Utilisations identifiées

Fabrication de produits chimiques. Fabrication de fertilisants spéciaux.

##### Utilisations non recommandées

Produit ne est pas destiné à l'usage des consommateurs.  
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels.

##### Raison

L'évaluation des risques

**Données relatives au fournisseur** : Agrium Canada Partnership (Une filiale de Nutrien Ltd.)  
13131 Lake Fraser Drive, S.E.  
Calgary, Alberta, Canada, T2J 7E8

Agrium U.S. Inc. (Une filiale de Nutrien Ltd.)  
5296 Harvest Lake Drive  
Loveland, CO 80538

Numéro de téléphone de l'entreprise:  
1-800-403-2861 (Représentant du service à la clientèle)

**Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence (indiquer les heures de service)** : Nutrien 24 hr numéros de téléphone d'urgence:  
Anglais:  
Transport: 1-800-792-8311  
Médical: 1-303-389-1653

Français ou Espagnol:  
Transport ou Médical: 1-303-389-1654

### Section 2. Identification des dangers

**Classement de la substance ou du mélange** : **MATIÈRES CORROSIVES POUR LES MÉTAUX** - Catégorie 1  
**TOXICITÉ AIGUË (inhalation)** - Catégorie 3  
**CORROSION CUTANÉE** - Catégorie 1A  
**LÉSIONS OCULAIRES GRAVES** - Catégorie 1

**Statut OSHA/HCS** : Ce produit est considéré dangereux selon la norme OSHA sur la communication de renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).

#### Éléments d'étiquetage SGH

**Pictogrammes de danger** :



**Mention d'avertissement** : Danger

## Section 2. Identification des dangers

- Mentions de danger** : Peut être corrosif pour les métaux.  
Toxique par inhalation.  
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- Conseils de prudence**
- Généralités** : Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Prévention** : Porter des gants de protection. Porter une protection oculaire ou faciale. Porter des vêtements de protection. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- Intervention** : Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.  
EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si usé et si elles peuvent être facilement enlevés. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- Stockage** : Garder sous clef. Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- Élimination** : Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
- Éléments d'une étiquette complémentaire** : Aucun connu.
- Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification** : Aucun connu.

## Section 3. Composition/information sur les ingrédients

**Substance/préparation** : Substance

Nom des ingrédients	% (p/p)	Numéro CAS
L'eau	36 - 79	7732-18-5
Acide nitrique	21 - 64	7697-37-2

Toute concentration présentée comme une plage vise à protéger la confidentialité ou est expliquée par une variation entre les lots.

**Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.**

**Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.**

## Section 4. Premiers soins

### Description des premiers soins nécessaires

- Contact avec les yeux** : CORROSIF. Commencer immédiatement irrigation des yeux. Toute exposition d'oeil à l'acide nitrique nécessitent une évaluation médicale après décontamination. Rincer immédiatement les yeux avec de grandes quantités d'eau ou de solution saline pour un minimum de 20-30 minutes selon la gravité de l'exposition. Si possible, enlever les lentilles de contact en faisant attention à ne pas provoquer des lésions oculaires supplémentaires. Si l'approvisionnement en eau initiale est insuffisante, garder la zone affectée humide avec un chiffon humide et transférer la

## Section 4. Premiers soins

personne à l'endroit le plus proche où le rinçage peut être poursuivi pendant la durée recommandée de temps. Appelez une ambulance pour le transport à l'hôpital. Continuer irrigation des yeux pendant le transport. Pour des conseils supplémentaires appeler le numéro d'urgence médicale sur cette fiche de données de sécurité ou votre centre antipoison ou fournisseur de soins médicaux.

### Inhalation

: CORROSIF. Si des gaz ou vapeurs dépassent l'IDLH ou sont présents dans des concentrations inconnues, les sauveteurs doivent porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection résistant aux acides, sous les exigences de la norme de Hazwoper, 29 CFR 1910.120.

RETIREZ à l'air frais. Surveiller les signes de respiration sifflante et des difficultés respiratoires. Maintenir les voies respiratoires ouvertes. Si elle ne respire pas, commencer la réanimation. L'oxygène peut être administré par du personnel qualifié. Les personnes affectées qui ont arrêté de respirer ou éprouvent des difficultés à respirer ou êtes inconscient besoin d'une attention médicale immédiate. Les symptômes peuvent être retardés après exposition à l'acide nitrique ou de ses produits de décomposition thermique. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 24-72 heures. Appelez une ambulance pour le transport à l'hôpital. Pour des conseils supplémentaires appeler le numéro d'urgence médicale dans cette FDS ou votre centre antipoison ou un fournisseur de soins médicaux.

### Contact avec la peau

: CORROSIF. Provoque des brûlures graves. Commencer immédiatement rincer les zones affectées avec de l'eau. Enlevez les vêtements et les chaussures contaminés. Les zones affectées devraient être rincées pendant un minimum de 20 - 30 minutes ou plus selon la gravité de l'exposition. L'eau tiède est recommandé pour l'irrigation prolongée pour prévenir l'hypothermie. Personnes conscientes sans difficultés respiratoires peuvent bénéficier de continuer l'irrigation dans une douche ou un bain avant le transport à l'hôpital. Appelez une ambulance pour le transport d'urgence à l'hôpital. Continuer l'irrigation de la peau pendant le transport par ambulance. Pour des conseils supplémentaires appeler le numéro d'urgence médicale dans cette FDS ou votre centre antipoison ou un fournisseur de soins médicaux.

### Ingestion

: CORROSIF. Peut causer de graves brûlures à la bouche, de la gorge et de l'estomac. Si la personne affectée nécessite réanimation cardio-respiratoire, éviter contact bouche à bouche. Ne pas faire vomir. En cas de vomissements, tenter de garder la tête du patient inférieure à la poitrine afin qu'aucun vomit pénètre dans les poumons. Laver le visage du patient et la bouche avec de l'eau pour éliminer la matière visible. Si la personne exposée est consciente et peut avaler, lui donner 1-2 petites gorgées d'eau. Ne donnez pas toute autre chose par la bouche. Desserrer vêtement serré tel que col, cravate, ceinturon ou ceinture pour empêcher toute restriction de respiration. Pour signes de difficultés respiratoires, se référer à la rubrique sur l'inhalation. Appelez une ambulance pour le transport à l'hôpital. Pour des conseils supplémentaires, appeler le numéro d'urgence médicale sur cette fiche de données de sécurité ou votre centre antipoison ou un médecin.

### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

#### Effets aigus potentiels sur la santé

- Contact avec les yeux** : Provoque de graves lésions des yeux.
- Inhalation** : ☠ Toxique par inhalation.
- Contact avec la peau** : Provoque de graves brûlures.
- Ingestion** : Corrosif pour le tube digestif. Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac. Peut irriter les voies respiratoires.

#### Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur  
larmolement  
rougeur

## Section 4. Premiers soins

- Inhalation** : Une exposition à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites d'exposition réglementaires ou recommandées peut éventuellement entraîner une irritation du nez, de la gorge et des poumons. Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
tousse  
irritation des voies respiratoires  
respiration sifflante et difficultés respiratoires
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
rougeur  
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
- Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
nausées ou vomissements  
gorge et l'estomac douleur  
difficulté à avaler  
irritation des voies respiratoires  
respiration sifflante et difficultés respiratoires

### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

- Note au médecin traitant** : L'acide nitrique peut provoquer la nécrose de coagulation. Le traitement est symptomatique et de soutien. L'étendue des lésions dépend de la durée de l'exposition et de la concentration de liquide. Ne tentez pas de neutralisation chimique de l'exposition. Numéro de téléphone 24 Hr urgence médicale pour un soutien professionnel - Du Canada ou des États-Unis, Anglais: 1-303-389-1653; Français ou Espagnol: 1-303-389-1654.
- Traitements particuliers** : Appelez le numéro d'urgence médicale dans cette FDS ou votre centre antipoison ou un médecin immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées. En cas de suspicion de méthémoglobinémie, méthylène bleu peut être indiquée en fonction de la gravité des cas.
- Protection des sauveteurs** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Selon la situation, le sauveteur devra porter un masque, des gants, des vêtements de protection appropriés et, si nécessaire, un appareil respiratoire autonome. La réanimation des patients d'exposition orale bouche-à-bouche est pas recommandé. Des secouristes avec des vêtements contaminés doivent être décontaminés adéquatement.

Voir Information toxicologique (section 11)

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### Moyens d'extinction

- Agents extincteurs appropriés** : Ininflammable. Produit incombustible. Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
- Agents extincteurs inappropriés** : Aucun connu.

- Dangers spécifiques du produit** : Pas un oxydant à la concentration fabriqué. Il peut agir comme un liquide comburant, se il est concentré par évaporation. Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
- Produit de décomposition thermique dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:  
matériau corrosif acide  
oxydes d'azote

- Mesures spéciales de protection pour les pompiers** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Decontaminate tools, equipment and personal protective equipment in a segregated area.

## Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu** : Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
- Remarque** : Attaque de nombreux métaux produisant de l'hydrogène extrêmement inflammable susceptible de former des mélanges explosifs avec l'air. Contenez et recueillez l'eau combattait le feu pour traitement plus en retard et disposition.

## Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

- Pour le personnel non affecté aux urgences** : Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat.
- Intervenants en cas d'urgence** : Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ». Référer à Guide des Mesures d'Urgence, Guide 157 pour de plus amples informations concernant le contrôle des déversements et isolement, et les lignes directrices sur les distances de protection.
- Précautions environnementales** : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré des effets néfastes (égouts, voies navigables, sol ou air).

### Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

- Petit déversement** : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
- Grand déversement** : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Empêcher la pénétration dans les égouts, les cours d'eau, les sous-sol ou les zones confinées. Éliminer les déversements dans une station de traitement des effluents ou procéder de la façon suivante. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). La substance déversée peut être neutralisée avec du carbonate de sodium, du bicarbonate de sodium ou de l'hydroxyde de sodium. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Le matériel absorbant contaminé peut poser le même danger que le produit déversé. Nota : Voir Section 1 pour de l'information relative aux urgences et voir Section 13 pour l'élimination des déchets.

## Section 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- Mesures de protection** : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer. Manipuler sous une hotte ou sous un dispositif de ventilation locale. Si au cours d'une utilisation normale, la substance présente un danger respiratoire, une ventilation adéquate ou le port d'un appareil respiratoire est obligatoire. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir à l'écart des bases. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
- Conseils sur l'hygiène générale au travail** : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
- Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités** : Entreposer conformément à la réglementation locale. Reportez-vous selon la norme NFPA 400, Code des matières dangereuses pour plus d'informations sur le stockage et la manipulation des matières dangereuses. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante à la corrosion. Garder sous clef. Séparer des bases. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Éviter que l'eau puisse s'infiltrer dans le récipient, ce qui causerait une réaction violente. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Contient de l'acide nitrique. Peut corroder métaux incompatibles et de nombreuses matières plastiques. 304 ou 347 en acier inoxydable sont des matériaux acceptables de construction. Les cuves de stockage doivent être conçues pour API standard 650. Les réservoirs doivent être ventilés et peints en blanc ou en couleurs de chaleur-réfléchissante. La tuyauterie doit être soudé série 40 acier inoxydable. Veiller à ce que toutes les pompes, vannes, compteurs, sont du matériel compatible. Gaskets doivent être en téflon. Il est recommandé de confinement secondaire doit être fourni, lorsque ce est possible ou requis par la loi. Se référer à la norme NFPA 400 code des matières dangereuses pour plus d'informations.

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle

Nom des ingrédients	Limites d'exposition
Règlements Canadiens: Acide nitrique	<p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).</b>            15 min OEL: 4 ppm 15 minutes.            15 min OEL: 10 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.            8 hrs OEL: 2 ppm 8 heures.            8 hrs OEL: 5.2 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.</p> <p><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 4/2014).</b>            TWA: 2 ppm 8 heures.            STEL: 4 ppm 15 minutes.</p> <p><b>CA Ontario Provincial (Canada, 1/2013).</b>            TWA: 2 ppm 8 heures.            TWA: 5.2 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.            STEL: 4 ppm 15 minutes.</p>

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Réglementations États-Unis:

Acide nitrique

L'eau

STEL: 10 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.  
**CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).**  
 VEMP: 2 ppm 8 heures.  
 VEMP: 5.2 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
 VECD: 4 ppm 15 minutes.  
 VECD: 10 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

### ACGIH TLV (États-Unis, 4/2014).

TWA: 2 ppm 8 heures.  
 TWA: 5.2 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
 STEL: 4 ppm 15 minutes.  
 STEL: 10 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

### OSHA PEL 1989 (États-Unis, 3/1989).

TWA: 2 ppm 8 heures.  
 TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.  
 STEL: 4 ppm 15 minutes.  
 STEL: 10 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

### NIOSH REL (États-Unis, 10/2013).

TWA: 2 ppm 10 heures.  
 TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> 10 heures.  
 STEL: 4 ppm 15 minutes.  
 STEL: 10 mg/m<sup>3</sup> 15 minutes.

### OSHA PEL (États-Unis, 2/2013).

TWA: 2 ppm 8 heures.  
 TWA: 5 mg/m<sup>3</sup> 8 heures.

Non attribué.

### Contrôles d'ingénierie appropriés

: Si les manipulations de l'utilisateur provoquent de la poussière, des fumées, des gaz, des vapeurs ou du brouillard, utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales.

### Contrôle de l'action des agents d'environnement

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

### Mesures de protection individuelle

#### Mesures d'hygiène

: Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

#### Protection oculaire/ faciale

: Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de protection contre les produits chimiques et/ou écran facial. Si des risques respiratoires existent, un masque respiratoire complet peut être requis à la place.

#### Protection de la peau

## Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

- Protection des mains** : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Recommandé :  
caoutchouc butyle  
néoprène  
Viton®  
Contactez votre fabricant d'équipement de protection pour vérifier la compatibilité de l'équipement pour l'usage prévu.
- Protection du corps** : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit. Wear suitable coveralls capable of preventing significant penetration of the substance ou survêtement de protection résistant aux produits chimiques. Équipement de protection individuelle suggéré:  
DuPont Tychem® 4000, Tychem® 6000, Tychem® 6000 FR, ou Tychem® 10000  
Kappler Zytron® 200 ou Zytron® 500  
Lakeland ChemMax® 2, ou Lakeland Interceptor®  
ou l'équivalent  
Contactez votre fabricant d'équipement de protection pour vérifier la compatibilité de l'équipement pour l'usage prévu.
- Autre protection pour la peau** : Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit. Recommandé : Les bottes imperméables de sécurité en caoutchouc. Contactez votre fabricant d'équipement de protection pour vérifier la compatibilité de l'équipement pour l'usage prévu.
- Protection respiratoire** : En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. **Respirateurs de filtrage ne sont pas acceptables pour l'usage avec ce matériau.** Il est recommandé d'utiliser un appareil de protection respiratoire autonome (APRA) pour éviter une quelconque inhalation du produit. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants. Pour les sites de travail américains où une protection respiratoire est requise, s'assurer qu'un programme de protection respiratoire répondant aux exigences de la norme 29 CFR 1910.134 est en place.

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

### Apparence

- État physique** : Liquide.
- Couleur** : Incolore à jaune pâle.
- Odeur** : Âcre.
- Seuil olfactif** : Non disponible.
- pH** : <1
- Point de fusion** : Non disponible.
- Point d'ébullition** : Non disponible.
- Point d'éclair** : Non applicable.
- Taux d'évaporation** : Non disponible.
- Inflammabilité (solides et gaz)** : Pas applicable. La substance ne brûlera pas.
- Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)** : Non disponible.
- Tension de vapeur** : 6.1 kPa (46 mm Hg) [température ambiante]  
27.5 kPa (206 mm Hg) [50°C]



## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

<b>Densité de vapeur</b>	: 2.2 [Air = 1]
<b>Densité relative</b>	: Variable selon la formulation.
<b>Solubilité</b>	: Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
<b>Solubilité dans l'eau</b>	: Liquide soluble dans l'eau
<b>Coefficient de partage n-octanol/eau</b>	: -2.3
<b>Température d'auto-inflammation</b>	: Non applicable.
<b>Température de décomposition</b>	: Non disponible.
<b>Viscosité</b>	: Non disponible.

## Section 10. Stabilité et réactivité

<b>Réactivité</b>	: Éviter toute contamination incluant celle par les métaux, la poussière ou les substances organiques. Réagit violemment lorsque l'eau est ajoutée à ce produit. Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : Hydroxyde inorganique. Produits organiques. Incompatible avec les halogènes. Reportez-vous selon la norme NFPA 400, Code des matières dangereuses pour plus d'informations sur le stockage et la manipulation des matières dangereuses.
<b>Stabilité chimique</b>	: Le produit est stable.
<b>Risque de réactions dangereuses</b>	: Des réactions dangereuses ou une instabilité sont constatées dans certaines conditions de stockage ou d'utilisation. Ces conditions peuvent inclure : Contact avec des substances incompatibles. contact avec des substances combustibles  Les réactions peuvent inclure : risque d'intensification d'incendie risque de réaction violente Peut être corrosif pour les métaux.
<b>Conditions à éviter</b>	: Reportez-vous selon la norme NFPA 400, Code des matières dangereuses pour plus d'informations sur le stockage et la manipulation des matières dangereuses.
<b>Matériaux incompatibles</b>	: Attaque de nombreux métaux produisant de l'hydrogène extrêmement inflammable susceptible de former des mélanges explosifs avec l'air. Corrosif pour les métaux. Contactez votre représentant commercial ou un spécialiste métallurgiques pour assurer la compatibilité avec votre équipement. Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : les alcalins les métaux
<b>Produits de décomposition dangereux</b>	: Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

## Section 11. Données toxicologiques

### Renseignements sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition
Acide nitrique	CL50 Inhalation Vapeur	Rat	244 ppm	30 minutes
L'eau	DL50 Orale	Rat	>90 g/kg	-

## Section 11. Données toxicologiques

**Conclusion/Résumé** : ☒ Toxique par inhalation. Matières corrosives. Corrosif pour le tube digestif. Corrosif pour les yeux et la peau.

### Irritation/Corrosion

Non disponible.

### Conclusion/Résumé

**Peau** : Corrosif pour la peau.  
**Yeux** : Corrosif pour les yeux.  
**Respiratoire** : Peut irriter les voies respiratoires.

### Sensibilisation

Non disponible.

### Conclusion/Résumé

**Peau** : Aucun effet important ou danger critique connu.  
**Respiratoire** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Mutagénicité

Non disponible.

**Conclusion/Résumé** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Cancérogénicité

Non disponible.

**Conclusion/Résumé** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Toxicité pour la reproduction

Non disponible.

**Conclusion/Résumé** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Tératogénicité

Non disponible.

**Conclusion/Résumé** : Aucun effet important ou danger critique connu.

### Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Nom	Catégorie	Voie d'exposition	Organes cibles
☒ Non disponible.			

### Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Non disponible.

### Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

**Renseignements sur les voies d'exposition probables** : ☒ Inhalation  
 Contact avec la peau

### Effets aigus potentiels sur la santé

**Contact avec les yeux** : Provoque de graves lésions des yeux.  
**Inhalation** : ☒ Toxique par inhalation.  
**Contact avec la peau** : Provoque de graves brûlures.  
**Ingestion** : Corrosif pour le tube digestif. Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac. Peut irriter les voies respiratoires.

### Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

## Section 11. Données toxicologiques

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur  
larmoiement  
rougeur
- Inhalation** : Une exposition à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites d'exposition réglementaires ou recommandées peut éventuellement entraîner une irritation du nez, de la gorge et des poumons. Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
tousse  
irritation des voies respiratoires  
respiration sifflante et difficultés respiratoires
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
douleur ou irritation  
rougeur  
la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
- Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
nausées ou vomissements  
gorge et l'estomac douleur  
difficulté à avaler  
irritation des voies respiratoires  
respiration sifflante et difficultés respiratoires

### Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

#### Exposition de courte durée

- Effets immédiats possibles** : Voir ci-dessus.
- Effets différés possibles** : Peau: Effarouchement  
Voies respiratoires : œdème pulmonaire

#### Exposition de longue durée

- Effets immédiats possibles** : Voir ci-dessus.
- Effets différés possibles** : Bronchite chronique

#### Effets chroniques potentiels sur la santé

- Conclusion/Résumé** : Les effets indésirables sont généralement le résultat d'une surexposition aiguë. Ces effets peuvent être à long terme ou permanente.
- Généralités** : Voir ci-dessus.
- Cancérogénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Mutagénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Tératogénicité** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Effets sur le développement** : Aucun effet important ou danger critique connu.
- Effets sur la fertilité** : Aucun effet important ou danger critique connu.

## Section 12. Données écologiques

### Toxicité

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Exposition
Acide nitrique	Aiguë CL50 180 mg/l Eau de mer	Crustacés - Carcinus maenas - Adulte	48 heures
	Aiguë CL50 72 mg/l Eau douce	Poisson - Gambusia affinis - Adulte	96 heures

- Conclusion/Résumé** : Nocif pour les organismes aquatiques.

## Section 12. Données écologiques

### Persistance et dégradation

**Conclusion/Résumé** : Facilement biodégradable

Nom du produit ou de l'ingrédient	Demi-vie aquatique	Photolyse	Biodégradabilité
Acide nitrique	-	-	Facilement

### Potentiel de bioaccumulation

Nom du produit ou de l'ingrédient	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potentiel
Acide nitrique	-2.3	-	faible
L'eau	-1.38	-	faible

### Mobilité dans le sol




**Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>)** : Non disponible.

**Autres effets nocifs** : Aucun effet important ou danger critique connu.

## Section 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

## Section 14. Informations relatives au transport

	Classification pour le TMD	Classification pour le DOT	Classement mexicain	IMDG	IATA
<b>Numéro ONU</b>	2031	2031	2031	Non disponible.	Non disponible.
<b>Désignation officielle de transport de l'ONU</b>	UN2031 - Acide nitrique, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant au plus 65% d'acide nitrique	solution	ACIDO NITRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con no más de 70% ácido nítrico	Non disponible.	Non disponible.
<b>Classe de danger relative au transport</b>	8 	8 	8 	Non disponible.	Non disponible.
<b>Groupe d'emballage</b>	II	II	III	-	-

## Section 14. Informations relatives au transport

Dangers environnementaux	Non.	Non.	Non.	Non.	Non.
<b>Autres informations</b>	<p><b>Limite pour explosifs et indice des quantités limitées</b> 1</p> <p><b>Indice de navire de passagers</b> Interdit</p> <p><b>Indice de véhicule routier ou ferroviaire de passagers</b> Interdit</p> <p>Classification par la révision en cours, Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, Partie 2, Sec 2.3.</p>	<p><b>Quantité à déclarer</b> 1000 lb / 454 kg [85.667 gal / 324.29 L]</p> <p>Les dimensions relatives à des emballages expédiés en quantités inférieures à la quantité à déclarer du produit ne sont pas soumises aux exigences de transport de la quantité à déclarer.</p> <p><b>Instructions de conditionnement</b></p> <p><b>Avion de passagers</b> Limitation de quantité: Interdit.</p> <p><b>Avion cargo</b> Limitation de quantité: 30 L</p> <p><b>Dispositions particulières</b> A6, B2, B47, B53, IB2, IP15, T8, TP2</p>	<p><b>Dispositions particulières</b> P001 IBC02 PP81 B15 T8 TP2</p>	-	-

**Protections spéciales pour l'utilisateur** : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

**Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL et du Recueil IBC** : Non disponible.

## Section 15. Informations sur la réglementation

### Listes canadiennes

- INRP canadien** : Les composants suivants sont répertoriés: Acide nitrique
- Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement)** : Aucun des composants n'est répertorié.
- Inventaire du Canada** : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

## Section 15. Informations sur la réglementation

### Réglementations Internationales

#### Liste des substances chimiques des tableaux I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

#### Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

#### Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

#### Convention de Rotterdam sur le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

#### Protocole d'Aarhus de la CEE-ONU relatif aux POP et aux métaux lourds

Non inscrit.

### Liste des stocks

<b>Australie</b>	:	Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
<b>Chine</b>	:	Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
<b>Europe</b>	:	Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
<b>Japon</b>	:	Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
<b>Malaisie</b>	:	Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
<b>Nouvelle-Zélande</b>	:	Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
<b>Philippines</b>	:	Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
<b>République de Corée</b>	:	Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
<b>Taiwan</b>	:	Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
<b>Turquie</b>	:	Indéterminé.

### Réglementations États-Unis:

	:	<b>TSCA 8(a) CDR Exemption / Exemption partielle:</b> Indéterminé
	:	<b>TSCA 8(b) Inventaire actif:</b> Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
	:	<b>CWA (Loi sur l'Eau Propre) 311:</b> Acide nitrique
	:	<b>CAA (Clean Air Act) 112 Substances toxiques réglementées:</b> Acide nitrique
<b>Clean Air Act Section 112 (b) Hazardous Air Pollutants (HAPs)</b>	:	Non inscrit
<b>Clean Air Act Section 602 Class I Substances</b>	:	Non inscrit
<b>Clean Air Act Section 602 Class II Substances</b>	:	Non inscrit
<b>DEA List I Chemicals (Precursor Chemicals)</b>	:	Non inscrit
<b>DEA List II Chemicals (Essential Chemicals)</b>	:	Non inscrit

### SARA 302/304 Composition/information sur les ingrédients

Nom	%	EHS	SARA 302 TPQ		SARA 304 RQ	
			(lb)	(gallons)	(lb)	(gallons)
Acide nitrique	21 - 64	Oui.	1000	85.7	1000	85.7

**SARA 304 RQ** : 1000 lb / 454 kg [85.7 gal / 324.3 L]

### SARA 311/312

**Classification** : Risque immédiat (aigu) pour la santé

## Section 15. Informations sur la réglementation

### Composition/information sur les ingrédients

Nom	%	Risques d'incendie	Décompression soudaine	Réactif	Risque immédiat (aigu) pour la santé	Danger d'intoxication différée (chronique).
Acide nitrique	21 - 64	Non.	Non.	Non.	Oui.	Non.

### SARA 313

	Nom du produit	Numéro CAS	%
Feuille R - Exigences en matière de rapport	Acide Nitrique >20 - <65%	7697-37-2	21 - 64
Avis du fournisseur	Acide Nitrique >20 - <65%	7697-37-2	21 - 64

Il est impératif que les avis SARA 313 ne soient pas détachés de la FDS, et que les copie et redistribution de la FDS incluent les copie et redistribution des avis joints aux copies de la FDS redistribuée par la suite.

### Réglementations d'État

- Massachusetts** : Les composants suivants sont répertoriés: Acide nitrique
- New York** : Les composants suivants sont répertoriés: Acide nitrique
- New Jersey** : Les composants suivants sont répertoriés: Acide nitrique
- Pennsylvanie** : Les composants suivants sont répertoriés: Acide nitrique
- Californie prop. 65** : Ce produit, tel que fabriqué, ne contient AUCUNE substance à des concentrations connues dans l'état de Californie pour provoquer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Nutrien ne peut garantir la conformité ultérieure de tout produit une fois que ce dernier n'est plus sous sa garde.

## Section 16. Autres informations

### Historique

- Date d'édition/Date de révision** : 1/22/2019
- Date de publication précédente** : 6/13/2018
- Version** : 3

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

- Légende des abréviations** :
- ETA = Estimation de la toxicité aiguë
  - FBC = Facteur de bioconcentration
  - SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
  - IATA = Association international du transport aérien
  - CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
  - code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
  - LogK<sub>ow</sub> = coefficient de partage octanol/eau
  - MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
  - NU = Nations Unies
  - RPD = Règlement sur les produits dangereux

### Procédure utilisée pour préparer la classification

## Section 16. Autres informations

Classification	Justification
MATIÈRES CORROSIVES POUR LES MÉTAUX - Catégorie 1 TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 3 CORROSION CUTANÉE - Catégorie 1A LÉSIONS OCULAIRES GRAVES - Catégorie 1	Force probante  Force probante Force probante Force probante

### Références

- : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, édition courante au moment de la préparation du F.S., Transports Canada;
- Loi sur les produits dangereux et du Règlement, la révision courante au moment de la préparation du F.S. , Santé Canada;
- Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, La Liste Intérieure des Substances , la révision courante au moment de la préparation du F.S., Environnement Canada;
- 29 CFR Part 1910, la révision courante au moment de la préparation du F.S., Administration de la Sécurité et de la Santé au Travail;
- 40 CFR Parties 1 à 799, la révision courante au moment de la préparation du F.S., Agence de Protection de l'Environnement des États Unis;
- 49 CFR Parties 1 à 199, la révision courante au moment de la préparation du F.S., Département des Transport des États Unis;
- Norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, Système harmonisé pour l'identification et la communication des dangers et des risques par des produits chimiques dangereux en milieu de travail;
- Norme officielle mexicaine NOM-010-STPS-2014, Agents chimiques contaminants du milieu de travail - Reconnaissance, évaluation et contrôle
- Norme officielle mexicaine NOM-002-SCT / 2011 Norme Officielle Mexicaine, Liste des plus couramment transportés substances et matières dangereuses;
- Des valeurs limites d'exposition (TLV) de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), édition courante à la moment de la préparation du F.S. ;
- NFPA 400, Association nationale de protection contre l'incendie, édition courante à la moment de la préparation du F.S.;
- NFPA 704, Association nationale de protection contre l'incendie, édition courante à la moment de la préparation du F.S.;
- Enquête données corrosion, sixième édition, 1985, Association nationale des ingénieurs de corrosion;
- ERG 2016, Guide des Mesures D'urgence, Département des Transport des États Unis, Transport Canada, et le Secrétariat des Transports et des Communications du Mexique
- Banque de données sur les Substances Dangereuses, la révision courante au moment de la préparation du F.S, Bibliothèque nationale de médecine, Bethesda, Maryland
- Système Intégré d'Information sur les Risques, la révision courante au moment de la préparation du F.S, Agence de Protection de l'Environnement des États Unis, Washington, DC
- Guide de Poche de Dangers des Produits Chimiques, la révision courante au moment de la preparation du F.S., Institut National pour la Sécurité et la Santé, Cincinnati, Ohio;
- Banque de données, l'Agence pour les substances toxiques et les maladies, la révision courante au moment de la préparation du F.S., Département de la santé et des services sociaux des États Unis, Atlanta, Géorgie
- Programme national de toxicologie, Rapport sur les cancérrogènes, Division de l'Institut national des sciences de la santé de l'environnement, Research Triangle Park, Caroline du Nord.
- RTECS. Institut national pour la sécurité et la santé, Cincinnati, Ohio
- Code des règlements de la Californie, Titre 27, Div 4, Chapitre 1, Proposition 65, 30 août 2018 revu et mises à jour actuelles
- Produit Toxicologie Résultats de l'évaluation, l'Institut d'engrais, Washington, DC, 2003

### Avis au lecteur



## Section 16. Autres informations

### AVERTISSEMENT ET LIMITATION DE RESPONSABILITE

Les informations et recommandations contenues dans cette fiche signalétique («SDS») ne concernent que les matières spécifiques visées dans les présentes (le «matériel») et ne concernent pas l'utilisation de ces matériaux en combinaison avec tout autre matériel ou processus. Les informations et recommandations contenues dans ce document sont considérées comme exactes et à jour à compter de la date de la présente fiche signalétique. Toutefois, les informations et recommandations sont présentées sans garantie, représentation OU DE LICENCE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE à leur exactitude, exactitude ou l'exhaustivité, et le vendeur, fournisseur et fabricant de matériau et de leur filiales respectives (COLLECTIVEMENT, LES «fournisseur») EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LA CONFIANCE DANS ces informations et recommandations. Cette FDS n'est pas une garantie de sécurité. Un acheteur ou l'utilisateur du matériel (un «bénéficiaire») est chargé de veiller à ce qu'elle dispose de tous les renseignements nécessaires pour utiliser en toute sécurité du matériel pour son but spécifique.

EN OUTRE, Le destinataire assume tous les risques RELATION AVEC L'UTILISATION DE LA MATIERE. Le destinataire assume tous responsabilité d'assurer le matériau est utilisé dans toute sécurité en RESPECT DES LOIS APPLICABLES L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE SECURITE, LES POLITIQUES ET LES LIGNES DIRECTRICES. LE FOURNISSEUR NE GARANTIT PAS LA COMMERCIALISATION DE LA MATIERE OU LA SANTE DE LA MATIERE POUR UN USAGE PARTICULIER ET N'ACCEPTÉ AUCUNE RESPONSABILITÉ pour blessures ou dommages causés directement ou indirectement PAR OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE LA MATIERE.

## Nitric Acid > 20 - < 65% Industrial Grade

### Section 1. Identification

**Product identifier** : Nitric Acid > 20 - < 65% Industrial Grade

**Other means of identification**

**Synonyms** : This safety data sheet applies to the following:

Nitric Acid > 20 - < 65% Industrial Grade  
Nitric Acid 38° Baumé Industrial Grade

**Product code(s)** : 1532-25446; 2506-14214

**Product type** : Liquid.

#### Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

##### Identified uses

Manufacture of chemical products. Manufacture of specialty fertilizers.

##### Uses advised against

Product is not intended for consumer use. Reserved for industrial and professional use only.

##### Reason

Risk assessment.

**Supplier's details** : Agrium Canada Partnership (A Subsidiary of Nutrien Ltd.)  
13131 Lake Fraser Drive, S.E.  
Calgary, Alberta, Canada, T2J 7E8

Agrium U.S. Inc. (A Subsidiary of Nutrien Ltd.)  
5296 Harvest Lake Drive  
Loveland, CO 80538

Company phone number (North America):  
1-800-403-2861 (Customer Service)

**Emergency telephone number (with hours of operation)** : Nutrien 24 Hr Emergency Telephone Numbers:  
English:  
Transportation Emergencies: 1-800-792-8311  
Medical Emergencies: 1-303-389-1653

French or Spanish:  
Transportation or Medical Emergencies: 1-303-389-1654

### Section 2. Hazard identification

**Classification of the substance or mixture** :  CORROSIVE TO METALS - Category 1  
ACUTE TOXICITY (inhalation) - Category 3  
SKIN CORROSION - Category 1A  
SERIOUS EYE DAMAGE - Category 1

**OSHA/HCS status** : This material is considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

#### GHS label elements

**Hazard pictograms**



**Signal word** : Danger

## Section 2. Hazard identification

- Hazard statements** : May be corrosive to metals.  
Toxic if inhaled.  
Causes severe skin burns and eye damage.
- Precautionary statements**
- General** : Read label before use. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand.
- Prevention** : Wear protective gloves. Wear eye or face protection. Wear protective clothing. Keep only in original packaging. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid breathing vapor. Wash hands thoroughly after handling.
- Response** : Absorb spillage to prevent material damage.  
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a POISON CENTER or physician.  
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or physician. Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.  
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. Wash contaminated clothing before reuse. Immediately call a POISON CENTER or physician.  
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or physician.
- Storage** : Store locked up. Store in a corrosion resistant container with a resistant inner liner.
- Disposal** : Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.
- Supplemental label elements** : None known.
- Other hazards which do not result in classification** : None known.

## Section 3. Composition/information on ingredients

**Substance/mixture** : Substance

Ingredient name	% (w/w)	CAS number
Water	36 - 79	7732-18-5
Nitric acid	21 - 64	7697-37-2

Any concentration shown as a range is to protect confidentiality or is due to batch variation.

**There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health or the environment and hence require reporting in this section.**

**Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.**

## Section 4. First-aid measures

### Description of necessary first aid measures

- Eye contact** : CORROSIVE. Begin eye irrigation immediately. All eye exposures to nitric acid require medical evaluation following decontamination. Immediately rinse eyes with large quantities of water or saline for a minimum of 20-30 minutes depending on severity of exposure. If possible, remove contact lenses being careful not to cause additional eye damage. If the initial water supply is insufficient, keep the affected area wet with a moist cloth and transfer the person to the nearest place where rinsing can be continued for the recommended length of time. Call an ambulance for transport to hospital. Continue eye irrigation during transport. For additional advice call the medical emergency number on this safety data sheet or your poison center or medical provider.

## Section 4. First-aid measures

- Inhalation** : CORROSIVE. If gases or vapors exceed the IDLH or are present in unknown concentrations, rescuers must wear self-contained breathing apparatus and acid resistant protective clothing or coveralls under the requirements of the Hazwoper standard, 29CFR 1910.120.
- REMOVE PERSON TO FRESH AIR. Watch closely for signs of wheezing and breathing difficulties. Maintain an open airway. If not breathing, begin CPR. Oxygen may be administered by trained personnel. Affected persons who have stopped breathing or are having difficulty breathing or are unconscious need immediate medical attention. Symptoms may be delayed after exposure to nitric acid or its thermal decomposition products. The exposed person may need to be kept under medical surveillance for 24-72 hours. Call an ambulance for transport to hospital. For additional advice call the medical emergency number on this SDS or your poison center or medical provider.
- Skin contact** : CORROSIVE. Causes severe burns. Immediately begin rinsing the affected areas with water. Remove contaminated clothing and shoes. Affected areas should be rinsed for a minimum of 20 - 30 minutes or longer depending on severity of exposure. Luke-warm water is recommended for exposures requiring prolonged irrigation. Conscious persons without breathing difficulties may benefit from prolonged irrigation in a fixed shower or bathing facility prior to transport to hospital. Call an ambulance for transport to hospital. Continue skin irrigation during transport. For additional advice call the medical emergency number on this safety data sheet or your poison center or medical provider.
- Ingestion** : CORROSIVE. May cause severe burns to the mouth, throat, and stomach. Oral exposures: If the affected person requires cardiopulmonary resuscitation, avoid mouth to mouth contact. Do not induce vomiting. If vomiting occurs, attempt to keep head lower than the chest so that vomit does not enter the lungs. Wash (decontaminate) face and mouth with water to remove visible material. If the exposed person is conscious and can swallow, give 1-2 sips of water. Do not give anything else by mouth. Loosen tight clothing such as collar, tie, belt or waistband to prevent any breathing restrictions. For signs of breathing difficulties, refer to the INHALATION section. Call an ambulance for transportation to hospital. For additional advice, call the medical emergency number on this safety data sheet or your poison center or medical provider.

### Most important symptoms/effects, acute and delayed

#### Potential acute health effects

- Eye contact** : Causes serious eye damage.
- Inhalation** : ☠️ Toxic if inhaled.
- Skin contact** : Causes severe burns.
- Ingestion** : Corrosive to the digestive tract. May cause burns to the mouth, throat and stomach. May cause respiratory irritation.

#### Over-exposure signs/symptoms

- Eye contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain  
watering  
redness
- Inhalation** : Exposure to airborne concentrations above statutory or recommended exposure limits may cause irritation of the nose, throat and lungs. Adverse symptoms may include the following:  
coughing  
respiratory tract irritation  
wheezing and breathing difficulties
- Skin contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain or irritation  
redness  
blistering may occur

## Section 4. First-aid measures

- Ingestion** : Adverse symptoms may include the following:  
 nausea or vomiting  
 throat and stomach pain  
 difficulty swallowing  
 respiratory tract irritation  
 wheezing and breathing difficulties

### Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

- Notes to physician** : Nitric acid is an acid which may cause coagulative necrosis. Treatment is symptomatic and supportive. The extent of injury depends on duration of exposure and concentration of liquid. Do not attempt to use chemicals to neutralize the exposure. 24 Hr Medical Emergency telephone number for professional support - From Canada or the U.S., English: 1-303-389-1653; French or Spanish: 1-303-389-1654.
- Specific treatments** : Call the medical emergency number on this SDS or your poison center or doctor immediately if large quantities have been ingested. In cases of suspected methemoglobinemia, methylene blue may be indicated based on patient severity.
- Protection of first-aiders** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Depending on the situation, the rescuer should wear an appropriate mask, gloves, protective clothing and possibly, a self-contained breathing apparatus. Mouth-to-mouth resuscitation of oral exposure patients is not recommended. First-aiders with contaminated clothing should be properly decontaminated.

See toxicological information (Section 11)

## Section 5. Fire-fighting measures

### Extinguishing media

- Suitable extinguishing media** : Non-flammable. Material will not burn. Use an extinguishing agent suitable for the surrounding fire.
- Unsuitable extinguishing media** : None known.

- Specific hazards arising from the chemical** : Not an oxidizer at the manufactured concentration. It may become an oxidizing liquid if concentrated by evaporation. In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst.

- Hazardous thermal decomposition products** : Decomposition products may include the following materials:  
 acidic corrosive material  
 nitrogen oxides

- Special protective actions for fire-fighters** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if there is a fire. Decontaminate tools, equipment and personal protective equipment in a segregated area.

- Special protective equipment for fire-fighters** : Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

- Remark** : Attacks many metals producing extremely flammable hydrogen gas which can form explosive mixtures with air. Contain and collect the water used to fight the fire for later treatment and disposal.

## Section 6. Accidental release measures

### Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

**For non-emergency personnel** : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training. Put on appropriate personal protective equipment. Evacuate surrounding areas. Keep unnecessary and unprotected personnel from entering. Do not touch or walk through spilled material. Do not breathe vapor or mist. Provide adequate ventilation. Wear appropriate respirator when ventilation is inadequate.

**For emergency responders** : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in Section 8 on suitable and unsuitable materials. See also the information in "For non-emergency personnel". Refer to Emergency Response Guidebook, Guide 157 for further information regarding spill control and Isolation/Protective Action Distances Guidelines.

**Environmental precautions** : Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers. Inform the relevant authorities if the product has caused adverse impacts (sewers, waterways, soil or air).

### Methods and materials for containment and cleaning up

**Small spill** : Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8). Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Dilute with water and mop up if water-soluble. Alternatively, or if water-insoluble, absorb with an inert dry material and place in an appropriate waste disposal container. Absorb spillage to prevent material damage. Dispose of via a licensed waste disposal contractor.

**Large spill** : Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8). Stop leak if without risk. Move containers from spill area. Absorb spillage to prevent material damage. Approach release from upwind. Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas. Wash spillages into an effluent treatment plant or proceed as follows. Contain and collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local regulations (see Section 13). The spilled material may be neutralized with sodium carbonate, sodium bicarbonate or sodium hydroxide. Dispose of via a licensed waste disposal contractor. Contaminated absorbent material may pose the same hazard as the spilled product. Note: see Section 1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

## Section 7. Handling and storage

### Precautions for safe handling

**Protective measures** : Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8). Do not get in eyes or on skin or clothing. Do not breathe vapor or mist. Do not ingest. Handle the material in a fume hood/cupboard or under local exhaust ventilation. If during normal use the material presents a respiratory hazard, use only with adequate ventilation or wear appropriate respirator. Keep in the original container or an approved alternative made from a compatible material, kept tightly closed when not in use. Keep away from alkalis. Empty containers retain product residue and can be hazardous. Do not reuse container.

**Advice on general occupational hygiene** : Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and processed. Workers should wash hands and face before eating, drinking and smoking. Remove contaminated clothing and protective equipment before entering eating areas. See also Section 8 for additional information on hygiene measures.

**Conditions for safe storage, including any incompatibilities** : Store in accordance with local regulations. Refer to NFPA 400 Hazardous Materials Code for further information on the safe storage and handling of hazardous materials. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section 10) and food and drink. Store in a corrosion resistant container with a resistant inner liner. Store locked up. Separate from alkalis. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Do not allow water to enter container because a violent reaction may occur. Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Do not store in unlabeled containers. Use appropriate

## Section 7. Handling and storage

containment to avoid environmental contamination.

Contains nitric acid. Will corrode incompatible metals and many plastic materials. 304 or 316 stainless steel are acceptable materials of construction. Storage tanks should be designed to API Standard 650. Tanks should be vented and painted white or in light, heat-reflecting colors. Piping should be welded schedule 40 stainless steel. Ensure that all pumps, valves, meters, are of compatible material. Gaskets should be of Teflon. Secondary containment is recommended where practical or required by law. Refer to NFPA 400 Hazmat Code for further information.

## Section 8. Exposure controls/personal protection

### Control parameters

#### Occupational exposure limits

Ingredient name	Exposure limits
<p><b>Canadian Regulations:</b> Nitric acid</p> <p><b>U.S. Federal Regulations:</b> Nitric acid</p> <p>Water</p>	<p><b>CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).</b>                      15 min OEL: 4 ppm 15 minutes.                      15 min OEL: 10 mg/m³ 15 minutes.                      8 hrs OEL: 2 ppm 8 hours.                      8 hrs OEL: 5.2 mg/m³ 8 hours.</p> <p><b>CA British Columbia Provincial (Canada, 4/2014).</b>                      TWA: 2 ppm 8 hours.                      STEL: 4 ppm 15 minutes.</p> <p><b>CA Ontario Provincial (Canada, 1/2013).</b>                      TWA: 2 ppm 8 hours.                      TWA: 5.2 mg/m³ 8 hours.                      STEL: 4 ppm 15 minutes.                      STEL: 10 mg/m³ 15 minutes.</p> <p><b>CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).</b>                      TWAEV: 2 ppm 8 hours.                      TWAEV: 5.2 mg/m³ 8 hours.                      STEV: 4 ppm 15 minutes.                      STEV: 10 mg/m³ 15 minutes.</p> <p><b>ACGIH TLV (United States, 4/2014).</b>                      TWA: 2 ppm 8 hours.                      TWA: 5.2 mg/m³ 8 hours.                      STEL: 4 ppm 15 minutes.                      STEL: 10 mg/m³ 15 minutes.</p> <p><b>OSHA PEL 1989 (United States, 3/1989).</b>                      TWA: 2 ppm 8 hours.                      TWA: 5 mg/m³ 8 hours.                      STEL: 4 ppm 15 minutes.                      STEL: 10 mg/m³ 15 minutes.</p> <p><b>NIOSH REL (United States, 10/2013).</b>                      TWA: 2 ppm 10 hours.                      TWA: 5 mg/m³ 10 hours.                      STEL: 4 ppm 15 minutes.                      STEL: 10 mg/m³ 15 minutes.</p> <p><b>OSHA PEL (United States, 2/2013).</b>                      TWA: 2 ppm 8 hours.                      TWA: 5 mg/m³ 8 hours.</p> <p>None assigned.</p>

### Appropriate engineering controls

- If user operations generate dust, fumes, gas, vapor or mist, use process enclosures, local exhaust ventilation or other engineering controls to keep worker exposure to airborne contaminants below any recommended or statutory limits.

## Section 8. Exposure controls/personal protection

**Environmental exposure controls** : Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure they comply with the requirements of environmental protection legislation. In some cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

### Individual protection measures

**Hygiene measures** : Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period. Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing. Wash contaminated clothing before reusing. Ensure that eyewash stations and safety showers are close to the workstation location.

**Eye/face protection** : Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists, gases or dusts. If contact is possible, the following protection should be worn, unless the assessment indicates a higher degree of protection: chemical splash goggles and/or face shield. If inhalation hazards exist, a full-face respirator may be required instead.

### Skin protection

**Hand protection** : Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is necessary. Considering the parameters specified by the glove manufacturer, check during use that the gloves are still retaining their protective properties. It should be noted that the time to breakthrough for any glove material may be different for different glove manufacturers. Recommended:  
butyl rubber  
neoprene  
Viton®  
Contact your personal protective equipment manufacturer to verify the compatibility of the equipment for the intended purpose.

**Body protection** : Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product. Wear suitable coveralls capable of preventing significant penetration of the substance or chemical-resistant protective suit. Suggested personal protective equipment:  
DuPont Tychem® 4000, Tychem® 6000, Tychem® 6000 FR, or Tychem® 10000  
Kappler Zytron® 200 or Zytron® 500  
Lakeland ChemMax® 2, or Lakeland Interceptor®  
or equivalent  
Contact your personal protective equipment manufacturer to verify the compatibility of the equipment for the intended purpose.

**Other skin protection** : Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a specialist before handling this product. Recommended: Impervious rubber safety boots. Contact your personal protective equipment manufacturer to verify the compatibility of the equipment for the intended purpose.

**Respiratory protection** : Based on the hazard and potential for exposure, select a respirator that meets the appropriate standard or certification. **Air filtering respirators are not acceptable for use with this material.** Self-contained breathing apparatus (SCBA) should be used to avoid inhalation of the product. Respirators must be used according to a respiratory protection program to ensure proper fitting, training, and other important aspects of use. For U.S. work sites where respiratory protection is required, ensure that a respiratory protection program meeting 29 CFR 1910.134 requirements is in place.



## Section 9. Physical and chemical properties

### Appearance

<b>Physical state</b>	: Liquid.
<b>Color</b>	: Colorless to light yellow.
<b>Odor</b>	: Pungent.
<b>Odor threshold</b>	: Not available.
<b>pH</b>	: <1
<b>Melting point</b>	: Not available.
<b>Boiling point</b>	: Not available.
<b>Flash point</b>	: Not applicable.
<b>Evaporation rate</b>	: Not available.
<b>Flammability (solid, gas)</b>	: Not applicable. The substance will not burn.
<b>Lower and upper explosive (flammable) limits</b>	: Not available.
<b>Vapor pressure</b>	: 6.1 kPa (46 mm Hg) [room temperature] 27.5 kPa (206 mm Hg) [50°C]
<b>Vapor density</b>	: 2.2 [Air = 1]
<b>Relative density</b>	: Variable, depending on the formulation.
<b>Solubility</b>	: Easily soluble in the following materials: cold water and hot water.
<b>Solubility in water</b>	: Water-soluble liquid
<b>Partition coefficient: n-octanol/water</b>	: -2.3
<b>Auto-ignition temperature</b>	: Not applicable.
<b>Decomposition temperature</b>	: Not available.
<b>Viscosity</b>	: Not available.

## Section 10. Stability and reactivity

<b>Reactivity</b>	: Avoid contamination by any source including metals, dust and organic materials. Reacts violently when water is added to this product. Reactive or incompatible with the following materials: Inorganic hydroxide. Organic chemicals. Incompatible with halogens. Refer to NFPA 400 Hazardous Materials Code for further information on the safe storage and handling of hazardous materials.
<b>Chemical stability</b>	: The product is stable.
<b>Possibility of hazardous reactions</b>	: Hazardous reactions or instability may occur under certain conditions of storage or use. Conditions may include the following: Contact with incompatible substances. contact with combustible materials  Reactions may include the following: risk of intensifying fire risk of violent reaction May be corrosive to metals.
<b>Conditions to avoid</b>	: Refer to NFPA 400 Hazardous Materials Code for further information on the safe storage and handling of hazardous materials.

## Section 10. Stability and reactivity

**Incompatible materials** : Attacks many metals producing extremely flammable hydrogen gas which can form explosive mixtures with air. Corrosive to metal. Contact your sales representative or a metallurgical specialist to ensure compatibility with your equipment.  
Reactive or incompatible with the following materials:  
alkalis  
metals

**Hazardous decomposition products** : Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

## Section 11. Toxicological information

### Information on toxicological effects

#### Acute toxicity

Product/ingredient name	Result	Species	Dose	Exposure
Nitric acid	LC50 Inhalation Vapor	Rat	244 ppm	30 minutes
Water	LD50 Oral	Rat	>90 g/kg	-

**Conclusion/Summary** : Toxic if inhaled. Corrosive material. Corrosive to the digestive tract. Corrosive to eyes and skin.

#### Irritation/Corrosion

Not available.

#### Conclusion/Summary

**Skin** : Corrosive to the skin.  
**Eyes** : Corrosive to eyes.  
**Respiratory** : May cause respiratory irritation.

#### Sensitization

Not available.

#### Conclusion/Summary

**Skin** : No known significant effects or critical hazards.  
**Respiratory** : No known significant effects or critical hazards.

#### Mutagenicity

Not available.

**Conclusion/Summary** : No known significant effects or critical hazards.

#### Carcinogenicity

Not available.

**Conclusion/Summary** : No known significant effects or critical hazards.

#### Reproductive toxicity

Not available.

**Conclusion/Summary** : No known significant effects or critical hazards.

#### Teratogenicity

Not available.

**Conclusion/Summary** : No known significant effects or critical hazards.

#### Specific target organ toxicity (single exposure)

Name	Category	Route of exposure	Target organs
Not available.			

#### Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Not available.

## Section 11. Toxicological information

### Aspiration hazard

Not available.

**Information on the likely routes of exposure** : Inhalation  
Skin contact

### Potential acute health effects

**Eye contact** : Causes serious eye damage.

**Inhalation** : Toxic if inhaled.

**Skin contact** : Causes severe burns.

**Ingestion** : Corrosive to the digestive tract. May cause burns to the mouth, throat and stomach. May cause respiratory irritation.

### Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

**Eye contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain  
watering  
redness

**Inhalation** : Exposure to airborne concentrations above statutory or recommended exposure limits may cause irritation of the nose, throat and lungs. Adverse symptoms may include the following:  
coughing  
respiratory tract irritation  
wheezing and breathing difficulties

**Skin contact** : Adverse symptoms may include the following:  
pain or irritation  
redness  
blistering may occur

**Ingestion** : Adverse symptoms may include the following:  
nausea or vomiting  
throat and stomach pain  
difficulty swallowing  
respiratory tract irritation  
wheezing and breathing difficulties

### Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

#### Short term exposure

**Potential immediate effects** : See above.

**Potential delayed effects** : Skin: scarring  
Respiratory Tract: pulmonary edema

#### Long term exposure

**Potential immediate effects** : See above.

**Potential delayed effects** : Chronic bronchitis

#### Potential chronic health effects

**Conclusion/Summary** : Adverse effects are typically the result of acute overexposure. These effects may be long term or permanent in nature.

**General** : See above.

**Carcinogenicity** : No known significant effects or critical hazards.

**Mutagenicity** : No known significant effects or critical hazards.

**Teratogenicity** : No known significant effects or critical hazards.

**Developmental effects** : No known significant effects or critical hazards.

**Fertility effects** : No known significant effects or critical hazards.

## Section 11. Toxicological information

## Section 12. Ecological information

### Toxicity

Product/ingredient name	Result	Species	Exposure
Nitric acid	Acute LC50 180 mg/l Marine water	Crustaceans - Carcinus maenas - Adult	48 hours
	Acute LC50 72 mg/l Fresh water	Fish - Gambusia affinis - Adult	96 hours

**Conclusion/Summary** : Harmful to aquatic organisms.

### Persistence and degradability

**Conclusion/Summary** : Readily biodegradable

Product/ingredient name	Aquatic half-life	Photolysis	Biodegradability
Nitric acid	-	-	Readily

### Bioaccumulative potential

Product/ingredient name	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potential
Nitric acid	-2.3	-	low
Water	-1.38	-	low

### Mobility in soil

**Soil/water partition coefficient (K<sub>oc</sub>)** : Not available.

**Other adverse effects** : No known significant effects or critical hazards.




## Section 13. Disposal considerations

**Disposal methods** : The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible. Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements. Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor. Waste should not be disposed of untreated to the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction. This material and its container must be disposed of in a safe way. Care should be taken when handling emptied containers that have not been cleaned or rinsed out. Empty containers or liners may retain some product residues. Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

## Section 14. Transport information

	TDG Classification	DOT Classification	Mexico Classification	IMDG	IATA
<b>UN number</b>	2031	2031	2031	Not available.	Not available.
<b>UN proper shipping name</b>	NITRIC ACID, other than red fuming, with less than 65% nitric acid	Nitric acid other than red fuming, with more than 20 percent and less than 65 percent nitric acid solution	ACIDO NITRICO, excepto el ácido nítrico fumante rojo, con no más de 70% ácido nítrico	Not available.	Not available.

## Section 14. Transport information

<b>Transport hazard class(es)</b>	8 	8 	8 	Not available.	Not available.
<b>Packing group</b>	II	II	III	-	-
<b>Environmental hazards</b>	No.	No.	No.	No.	No.
<b>Additional information</b>	<p><b><u>Explosive Limit and Limited Quantity Index</u></b> 1</p> <p><b><u>Passenger Carrying Ship Index</u></b> Forbidden</p> <p><b><u>Passenger Carrying Road or Rail Index</u></b> Forbidden</p> <p>Classification per the current revision, Transportation of Dangerous Goods Regulation, Part 2, Sec 2.3.</p>	<p><b><u>Reportable quantity</u></b> 1000 lbs / 454 kg [85.667 gal / 324.29 L]</p> <p>Packages of less than the reportable quantity are not subject to Hazmat transportation requirements.</p> <p><b><u>Packaging instruction</u></b></p> <p><b><u>Passenger aircraft</u></b> Quantity limitation: Forbidden.</p> <p><b><u>Cargo aircraft</u></b> Quantity limitation: 30 L</p> <p><b><u>Special provisions</u></b> A6, B2, B47, B53, IB2, IP15, T8, TP2</p>	<p><b><u>Special provisions</u></b> P001 IBC02 PP81 B15 T8 TP2</p>	-	-

**Special precautions for user** : **Transport within user's premises:** always transport in closed containers that are upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in the event of an accident or spillage.

**Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code** : Not available.

## Section 15. Regulatory information

### Canadian lists

**Canadian NPRI** : The following components are listed: Nitric acid

**CEPA Toxic substances** : None of the components are listed.

**Canada inventory** : All components are listed or exempted.

### International regulations

#### Chemical Weapon Convention List Schedules I, II & III Chemicals

Not listed.

#### Montreal Protocol (Annexes A, B, C, E)

## Section 15. Regulatory information

Not listed.

### Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

Not listed.

### Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (PIC)

Not listed.

### UNECE Aarhus Protocol on POPs and Heavy Metals

Not listed.

### Inventory list

<b>Australia</b>	: All components are listed or exempted.
<b>China</b>	: All components are listed or exempted.
<b>Europe</b>	: All components are listed or exempted.
<b>Japan</b>	: All components are listed or exempted.
<b>Malaysia</b>	: All components are listed or exempted.
<b>New Zealand</b>	: All components are listed or exempted.
<b>Philippines</b>	: All components are listed or exempted.
<b>Republic of Korea</b>	: All components are listed or exempted.
<b>Taiwan</b>	: All components are listed or exempted.
<b>Turkey</b>	: Not determined.

<b><u>U.S. Federal Regulations:</u></b>	: <b>TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption:</b> Not determined
	<b>TSCA 8(b) Active inventory:</b> All components are listed or exempted.
	<b>Clean Water Act (CWA) 311:</b> Nitric acid
	<b>Clean Air Act (CAA) 112 regulated toxic substances:</b> Nitric acid

**Clean Air Act Section 112 (b) Hazardous Air Pollutants (HAPs)** : Not listed

**Clean Air Act Section 602 Class I Substances** : Not listed

**Clean Air Act Section 602 Class II Substances** : Not listed

**DEA List I Chemicals (Precursor Chemicals)** : Not listed

**DEA List II Chemicals (Essential Chemicals)** : Not listed

### SARA 302/304 Composition/information on ingredients

Name	%	EHS	SARA 302 TPQ		SARA 304 RQ	
			(lbs)	(gallons)	(lbs)	(gallons)
Nitric acid	21 - 64	Yes.	1000	85.7	1000	85.7

**SARA 304 RQ** : 1000 lbs / 454 kg [85.7 gal / 324.3 L]

### SARA 311/312

**Classification** : Immediate (acute) health hazard

### Composition/information on ingredients

Name	%	Fire hazard	Sudden release of pressure	Reactive	Immediate (acute) health hazard	Delayed (chronic) health hazard.
Nitric acid	21 - 64	No.	No.	No.	Yes.	No.

## Section 15. Regulatory information

### SARA 313

	Product name	CAS number	%
Form R - Reporting requirements	Nitric Acid >20 - <65%	7697-37-2	21 - 64
Supplier notification	Nitric Acid >20 - <65%	7697-37-2	21 - 64

SARA 313 notifications must not be detached from the SDS and any copying and redistribution of the SDS shall include copying and redistribution of the notice attached to copies of the SDS subsequently redistributed.

### State regulations

- Massachusetts** : The following components are listed: Nitric acid
- New York** : The following components are listed: Nitric acid
- New Jersey** : The following components are listed: Nitric acid
- Pennsylvania** : The following components are listed: Nitric acid
- California Prop. 65** : This product, as manufactured, does NOT contain any substance in concentrations known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Nutrien cannot guarantee the downstream compliance of any product once out of Nutrien custody.

## Section 16. Other information

### History

**Date of issue/Date of revision** : 1/22/2019

**Date of previous issue** : 6/13/2018

**Version** : 3

☑ Indicates information that has changed from previously issued version.

- Key to abbreviations** :
- ATE = Acute Toxicity Estimate
  - BCF = Bioconcentration Factor
  - GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
  - IATA = International Air Transport Association
  - IBC = Intermediate Bulk Container
  - IMDG = International Maritime Dangerous Goods
  - LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient
  - MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
  - UN = United Nations
  - HPR = Hazardous Products Regulations

### Procedure used to derive the classification

Classification	Justification
☑ CORROSIVE TO METALS - Category 1 ACUTE TOXICITY (inhalation) - Category 3 SKIN CORROSION - Category 1A SERIOUS EYE DAMAGE - Category 1	Weight of evidence Weight of evidence Weight of evidence Weight of evidence

- References** :
- Transportation of Dangerous Goods Act and Clear Language Regulations, current edition at time of SDS preparation, Transport Canada;
  - Hazardous Products Act and Regulations, current revision at time of SDS preparation, Health Canada;
  - Domestic Substances List, current revision at time of SDS preparation, Environment Canada;
  - 29 CFR Part 1910, current revision at time of SDS preparation, U.S. Occupational Safety and Health Administration;
  - 40 CFR Parts 1-799, current revision at time of SDS preparation, U.S. Environmental Protection Agency;
  - 49 CFR Parts 1-199, current revision at time of SDS preparation, U.S. Department of Transport;

## Section 16. Other information

Mexican Official Standard NOM-018-STPS-2015, Harmonised System for the Identification and Communication of Hazards and Risks by Hazardous Chemicals in the Workplace;  
 NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control.  
 Mexican Official Standard NOM-002-SCT / 2011, List of the most commonly transported hazardous substances and materials;  
 Threshold Limit Values for Chemical Substances, current edition at time of SDS preparation, American Conference of Governmental Industrial Hygienists;  
 NFPA 400, National Fire Codes, National Fire Protection Association, current edition at time of SDS preparation;  
 NFPA 704, National Fire Codes, National Fire Protection Association, current edition at time of SDS preparation;  
 Corrosion Data Survey, Sixth Edition, 1985, National Association of Corrosion Engineers;  
 ERG 2016, Emergency Response Guidebook, U.S. Department of Transport, Transport Canada, and the Secretariat of Transportation and Communications of Mexico  
 Hazardous Substances Data Bank, current revision at time of SDS preparation, National Library of Medicine, Bethesda, Maryland  
 Integrated Risk Information System, current revision at time of SDS preparation, U. S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C.  
 Pocket Guide to Chemical Hazards, current revision at time of SDS preparation, National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, Ohio ;  
 Agency for Toxic Substances and Disease Registry Databank, current revision at time of SDS preparation, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta, Georgia  
 National Toxicology Program, Report on Carcinogens, Division of the National Institute of Environmental Health Sciences, Research Triangle Park, North Carolina.  
 Registry of Toxic Effects of Chemical Substances. National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, Ohio  
 California Code of Regulations, Title 27, Div 4, Chapter 1, Proposition 65 Aug 30, 2018 rev and current updates  
 The Fertilizer Institute, Product Toxicology Testing Program Results, TFI, Washington , D.C., 2003

### [Notice to reader](#)

#### DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

The information and recommendations contained in this Safety Data Sheet ("SDS") relate only to the specific material referred to herein (the "Material") and do not relate to the use of such Material in combination with any other material or process. The information and recommendations contained herein are believed to be current and correct as of the date of this SDS. **HOWEVER, THE INFORMATION AND RECOMMENDATIONS ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY, REPRESENTATION OR LICENSE OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THEIR ACCURACY, CORRECTNESS OR COMPLETENESS, AND THE SELLER, SUPPLIER AND MANUFACTURER OF THE MATERIAL AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES (COLLECTIVELY, THE "SUPPLIER") DISCLAIM ALL LIABILITY FOR RELIANCE ON SUCH INFORMATION AND RECOMMENDATIONS.** This SDS is not a guarantee of safety. A buyer or user of the Material (a "Recipient") is responsible for ensuring that it has all current information necessary to safely use the Material for its specific purpose.

**FURTHERMORE, THE RECIPIENT ASSUMES ALL RISK IN CONNECTION WITH THE USE OF THE MATERIAL. THE RECIPIENT ASSUMES ALL RESPONSIBILITY FOR ENSURING THE MATERIAL IS USED IN A SAFE MANNER IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE ENVIRONMENTAL, HEALTH, SAFETY AND SECURITY LAWS, POLICIES AND GUIDELINES. THE SUPPLIER DOES NOT WARRANT THE MERCHANTABILITY OF THE MATERIAL OR THE FITNESS OF THE MATERIAL FOR ANY PARTICULAR USE AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR INJURY OR DAMAGE CAUSED DIRECTLY OR INDIRECTLY BY OR RELATED TO THE USE OF THE MATERIAL.**