

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

**1.1 Identificatore del prodotto**

**Nome prodotto** : Nitrato Ammonico Calcareao, Granulari 27%

**Numero CE** : Non applicabile. Miscela.

**Numero di registrazione REACH**

Numero di registrazione	Sostanza
01-2119490981-27-XXXX Questa sostanza è esente da registrazione REACH regolamento ai sensi dell'articolo 2 (7) (a) e (b), allegato V: Categoria: 9	Nitrato di ammonio dolomite

**Numero CAS** : Miscela. Non applicabile.

**Codice Prodotto** : 1885-27963; 1885-27964; 1885-27965; 3304-27964; 3305-27964; 5046-27964

**Descrizione del prodotto** : CONCIME CE Nitrato Ammonico Calcareao, Granulate 27-0-0

**Tipo di Prodotto** : Solido.

**Altri mezzi di identificazione** : CAN 27

**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Usi identificati	
Fertilizzante.	
Usi da evitare	Ragione
Uso al consumo	Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH) Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi Solo per usi industriali e per usi professionali o approvato in taluni Stati membri dell'UE. Verificare che utilizzo è consentito.

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Nutrien Europe SA  
Avenue Louise 326/36  
1050 Bruxelles  
Belgio  
Tel: +32 (0) 2 646 70 00  
Fax : +32 (0)2 646 68 60  
commercial@nutrien.eu

**Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza** : productsafety@nutrien.com

**1.4 Numero telefonico di emergenza**

**Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveleni**

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

**Numero di telefono** : Schede Nutrien dati di sicurezza sono disponibili in molte lingue a <https://agproducts.nutrien.com/products/>  
I medici, centri di veleno, o possono contattare Numero globale di risposta alle emergenze 24/7/365 di Nutrien eletto in molte lingue al numero +1 303 389 1654

AUSTRIA +43 1 406 43 43  
AZERBAIGIAN +994 125 979 924  
BIELORUSSIA +375 17 287 00 92  
BELGIO +32 70 245 245  
BULGARIA +359 2 9154 378; +359 887 435 325  
CROAZIA +358 1 2348 342  
REPUBBLICA CECA +420 22 49 192 93  
DANIMARCA +45 82 12 12 12  
ESTONIA 16662; +372 62 69 379  
FINLANDIA +358 9 471977  
FRANCIA  
Angers +33 (0) 2 41 48 21 21  
Bordeaux +33 (0) 5 56 96 40 80  
Lille 0800 59 59 59 (chiamate nazionali)  
Lyon +33 (0) 4 72 11 69 11  
Marsiglia +33 (0) 4 91 75 25  
Nancy +33 (0) 3 83 22 50 50  
Paris +33 (0) 1 40 05 48 48  
Rennes +33 (0) 2 99 59 22 22  
Strasburgo +33 (0) 3 88 37 37 37  
Toulouse +33 (0) 5 61 77 74 47  
GEORGIA +995 99 53 33 20  
GERMANIA  
Berlin +49 30 192 40  
Bonn +49 228 192 40  
Erfurt +49 361 730 730  
Freiburg +49 761 192 40  
Goettingen +49 551 192 40  
Homburg (Saar) +49 6841 192 40  
Mainz +49 6131 192 40  
Monaco di Baviera +49 89 192 40  
GRECIA +30 21 07 79 37 77  
UNGHERIA +36 80 20 11 99  
ISLANDA +354 543 22 22  
Irlanda +353 1 837 9964 (medici) +353 1 809 2166 (pubblico)  
ISRAELE +972 4 854 19 00  
ITALIA  
Bergamo +39 800 883 300  
Firenze +39 55 794 7819  
Foggia +39 881 732 326  
Genova +39 10 563 62 45  
Milano +39 02 6610 1029  
Padova +39 49 827 50 78  
Pavia +39 38 224 444  
Roma +39 06 305 43 43  
Torino +39 011 663 7637  
KAZAKHSTAN +7 3272 925 868  
LITUANIA +370 5 236 20 52; +370 687 533 78  
PAESI BASSI +31 30 274 88 88  
NORVEGIA +47 22 59 13 00  
POLONIA  
Danzica +48 58 682 04 04  
Cracovia +48 12 411 99 99  
Łódź +48 42 63 14 724  
Sosnowiec +48 32 266 11 45  
Warszawa +48 22 619 66 54  
Wroclaw +48 71 343 30 08

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

PORTOGALLO 808 250 143 (chiamate nazionali)  
ROMANIA +402 212 106 282  
FEDERAZIONE RUSSA  
Ekaterinburg +7 343 229 98 57  
Mosca +7 495 628 1687  
Saint-Petersburg +7 921 757 3228  
SERBIA +381 11 3608 440  
SLOVACCHIA +421 2 5477 4166  
SLOVENIA +386 41 635 500  
SPAGNA +34 91 562 0420  
SVEZIA 112 (chiamate nazionali); +46 (0) 10 456 6700  
SVIZZERA +41 44 251 51 51 (in Svizzera dial 145)  
L'ex Jugoslavia +38 923 147 635  
TURCHIA +90 0312 433 70 01 o 0 800 314 7900  
REGNO UNITO  
Belfast 844 892 0111  
Birmingham 844 892 0111  
Edimburgo 844 892 0111  
Newcastle Upon Tyne +44 191 2606182; +44 191 2606180  
Penarth 844 892 0111

### Fornitore

#### Numero di telefono

: Nutrien globale Numeri telefonici di emergenza, disponibile 24 ore:

In caso di emergenza durante il trasporto, o le emergenze mediche, coinvolgendo prodotti Nutrien, chiama il numero:  
00-1-303-389-1654

#### Orario di operatività

: 24/7/365

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto : Miscela.

#### Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

☑ Ox. Sol. 3, H272

Eye Irrit. 2, H319

Questo prodotto è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Pittogrammi di pericolo



#### Avvertenza

: Attenzione

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

- Indicazioni di pericolo** : **H272** - Può aggravare un incendio; comburente.  
**H319** - Provoca grave irritazione oculare.
- Consigli di prudenza**
- Generali** : **Xn** Non applicabile.
- Prevenzione** : **P280** - Indossare guanti protettivi. Indossare indumenti protettivi. Fare uso di un dispositivo di protezione degli occhi o del viso.  
**P210** - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
**P220** - Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.
- Reazione** : **P305 + P351 + P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- Conservazione** : **Xn** Non applicabile.
- Smaltimento** : **P501** - Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.
- Ingredienti pericolosi** : Nitrato di ammonio
- Elementi supplementari dell'etichetta** : **Xn** Non applicabile.
- Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi** : Solo per usi industriali e per usi professionali o approvato in taluni Stati membri dell'UE. Verificare che utilizzo è consentito.  
Vietata la distribuzione sul mercato pubblico generale.
- Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio**
- Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini** : Non applicabile.
- Avvertimento tattile di pericolo** : Non applicabile.

### 2.3 Altri pericoli

- La sostanza risponde ai criteri per la classificazione PBT a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII** : Non applicabile. Sale inorganico.  
P: Non disponibile. B: Non disponibile. T: Non disponibile.
- La sostanza risponde ai criteri per la classificazione vPvB a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XIII** : Non applicabile. Sale inorganico.  
vP: Non disponibile. vB: Non disponibile.
- Altri pericoli non menzionati nella classificazione** : La manipolazione e/o l'uso di questo materiale può generare polvere che può provocare un'irritazione meccanica agli occhi, alla pelle, al naso e alla gola.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.1 Sostanze** : **M** Miscela.

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

Nome del prodotto/ingrediente	Identificatori	%	Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Tipo
Nitrato di ammonio	REACH #: 01-2119490981-27 CE: 229-347-8 Numero CAS: 6484-52-2 Indice: 6484-52-2	70 - 79	Ox. Sol. 3, H272 Eye Irrit. 2, H319	[1]
Dolomite	CE: 240-440-2 Numero CAS: 16389-88-1 Indice: 16389-88-1	0 - 30	Non classificato.	[6]
Calcium carbonate	CE: 207-439-9 Numero CAS: 471-34-1	0 - 30	Non classificato.	[6]
			<b>Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.</b>	

Non sono presenti ingredienti aggiuntivi che, sulla base delle attuali conoscenze del fornitore, risultino essere classificati e contribuiscano alla classificazione della sostanza e che pertanto debbano essere segnalati in questa sezione.

#### Tipo

[\*] Sostanza

[A] Costituente

[B] Impurità

[C] Additivo stabilizzante

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Contatto con gli occhi** : Iniziare irrigare immediatamente gli occhi con grandi quantità di acqua o soluzione fisiologica per almeno 15 minuti. Esposizioni Occhio ai nitrati possono richiedere la valutazione medica che segue il risciacquo, se il dolore o irritazione persiste. Se possibile, rimuovere le lenti a contatto, ma attenzione a non causare danni agli occhi aggiuntivo. Se l'approvvigionamento di acqua iniziale è insufficiente, mantenere la zona colpita bagnata con un panno umido e trasferire la persona verso il luogo più vicino dove il risciacquo può continuare per il periodo di tempo consigliato. Per ulteriori istruzioni chiamare il numero di emergenza medica su questa Scheda dati di sicurezza o il centro antiveleni o un medico.
- Per inalazione** : Portare all'aria aperta. Non sono noti effetti significativi. Rivolgersi al medico di eventuali indici di difficoltà respiratorie. Per ulteriori istruzioni chiamare il numero di emergenza medica su questa scheda dati di sicurezza o al centro antiveleni o un fornitore medico.
- Contatto con la pelle** : Non sono noti effetti significativi. Sciacquare le aree interessate con acqua. Togliere gli indumenti contaminati, gioielli e scarpe. Oggetti lavati prima di riutilizzarle. Consultare un medico per il dolore persistente o irritazione della pelle. Per ulteriori istruzioni chiamare il numero di emergenza medica su questa Scheda dati di sicurezza o al centro antiveleni o il medico.
- Ingestione** : Prodotto a base di nitrato. Può essere irritante per la bocca, la gola e lo stomaco. Può provocare metaemoglobinemia (una condizione che interferisce con la capacità del sangue di trasportare ossigeno) se ingerita in grandi quantità o per un periodo prolungato di tempo. Esposizioni orali: se il paziente ha bisogno di rianimazione, evitare il contatto bocca a bocca. Non provocare il vomito. In caso di vomito, tenere la testa inferiore al petto in modo che il vomito non entri nei polmoni. Decontaminare faccia e la bocca con acqua per rimuovere il materiale visibile. Se il paziente è cosciente e in grado di deglutire, dare 1-2 sorsi d'acqua. Non dare niente altro per via orale. Allentare indumenti aderenti quali colletti, cravatte, cinture o fasce per prevenire eventuali restrizioni alla respirazione. Trasporto ad un ospedale in ambulanza, se il paziente si sente malato o ha difficoltà di respirazione, o se una grande quantità è stata ingerita. Per ulteriori consigli, chiamare il numero di

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

emergenza medica su questa scheda dati di sicurezza o al centro antiveleni o il medico.

**Protezione dei soccorritori** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Bocca-a-bocca rianimazione non è raccomandato per i pazienti di esposizione orale. Soccorritori con i vestiti contaminati devono essere adeguatamente decontaminati.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

#### Segnali/Sintomi di sovraesposizione

**Contatto con gli occhi** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolore o irritazione  
lacrimazione  
rossore

**Per inalazione** : Nessun dato specifico.

**Contatto con la pelle** : Nessun dato specifico.

**Ingestione** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
Esaurimento dell'ossigeno, nausea o vomito, crampi/dolore addominale

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

**Note per il medico** : In caso di inalazione di prodotti di decomposizione (monossido di carbonio, anidride carbonica, ossidi di azoto) in un incendio, i sintomi potranno essere ritardate. La persona esposta può avere bisogno di essere mantenuta sotto alla sorveglianza medica silenziosissimo per 72 ore. Nei casi di sospetta metaemoglobinemia, monitorare i livelli ematici di metaemoglobina. Il trattamento è di appoggio; blu di metilene può essere indicata in base alla gravità del paziente. 24 Numero telefonico Hr medica di emergenza per il sostegno professionale: 00-1-303-389-1654.

**Trattamenti specifici** : Chiamare il numero di emergenza medica su questa Scheda Dati di Sicurezza o al centro antiveleni o un medico immediatamente se sono state ingerite grandi quantità. Nei casi di casi sospetti di metaemoglobinemia, blu di metilene può essere indicata in base alla gravità del paziente.

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei** : Ininfiammabile. Prodotto incombustibile. Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. Applicare acqua da una distanza di sicurezza per raffreddare il contenitore e proteggere l'area circostante. Utilizzare grandi quantità d'acqua.

**Mezzi di estinzione non idonei** : Contiene una sostanza ossidante. Non tenti di soffocare il fuoco.

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

**Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela** : Contiene una sostanza ossidante. Questo materiale aumenta il rischio di incendio e può favorire la combustione.

**Prodotti di combustione pericolosi** : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti:  
Ammoniaca  
ossidi di azoto

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Isolare prontamente l'area allontanando tutte le persone dalla zona dell'incidente in caso di incendio. Spostare i contenitori lontano dall'area dell'incendio se non c'è alcun rischio. Usare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti al fuoco. Estinguere l'incendio da una posizione protetta o dalla distanza massima possibile.

## SEZIONE 5: misure antincendio

- Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio** : I pompieri devono indossare equipaggiamento protettivo ed un autorespiratore (SCBA) con maschera a pieno facciale sul viso operante a pressione positiva. Gli indumenti per addetti all'estinzione degli incendi (compreso caschi, stivali protettivi e guanti) conformi alla norma europea EN 469 assicureranno una protezione di livello base per gli incidenti chimici.
- Informazioni supplementari** : Materiale ossidante. Estinguere l'incendio da una posizione protetta o dalla distanza massima possibile. Contenere e raccogliere l'acqua usata per combattere il fuoco per il trattamento e smaltimento.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Per chi non interviene direttamente** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato. Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale. Evitare la formazione di polvere e la dispersione dovuta al vento.
- Per chi interviene direttamente** : Tenere a distanza il personale non necessario. Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).

- 6.2 Precauzioni ambientali** : Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne. Informare le autorità pertinenti se il prodotto ha causato un inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, terra o aria).

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Piccola fuoriuscita** : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Spostare i contenitori dall'area del versamento. Utilizzare gli strumenti adatti per trasferire il solido fuoriuscito in un contenitore di recupero rifiuti appropriato. Smaltire i rifiuti in conformità con le norme di legge applicabili.
- o  
Recuperare il materiale e utilizzarlo per lo scopo previsto.
- Versamento grande** : Nessuna nota aggiuntiva.

- 6.4 Riferimento ad altre sezioni** : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.  
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Misure protettive** : Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8). Non ingerire. Evitare il contatto con occhi, cute e indumenti. Conservare nel contenitore originale o un contenitore alternativo approvato e costituito da un materiale compatibile, tenuto saldamente chiuso quando non utilizzato.
- Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro** : E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Le persone che utilizzano il prodotto devono lavarsi mani e viso prima di mangiare, bere e fumare. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone adibite a refettorio. Vedere anche la Sezione 8 per ulteriori informazioni sulle misure di igiene.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Conservare in conformità con le normative locali. In Germania, conservare in conformità con i requisiti di BAuA TRGS 511.

Può formare pile ripide che possono collassare senza preavviso se trasportate o immagazzinate alla rinfusa. Ciò può danneggiare l'attrezzatura e mettere in pericolo i lavoratori. Il rischio di formazione di scogliere che possono collassare improvvisamente aumenta se il prodotto viene riempito o immagazzinato in condizioni di caldo o elevata umidità. Dovrebbe essere conservato in un luogo asciutto. Assorbe l'umidità durante la conservazione a lungo termine in condizioni di elevata umidità. Assicurarsi che il prodotto sia protetto da temperature superiori a 30°C, o da alti livelli di umidità che favoriscono la formazione di crostas.

Evitare la formazione di pendii ripidi durante la rimozione del prodotto. Se il prodotto ha formato scogliere o aderito alle pareti del contenitore di stoccaggio o trasporto, rimanere fuori dalla potenziale zona di crollo nel caso in cui il materiale crolli. Non entrare in bidoni di stoccaggio, vagoni ferroviari o camion senza aver eseguito una valutazione del rischio e senza aver soddisfatto tutti i requisiti di ingresso in spazi confinati. Assicurarsi che la protezione anticaduta e il fissaggio delle apparecchiature mobili siano presi in considerazione, se applicabile. Allentare con attenzione il prodotto impostato rimanendo fuori dal contenitore, utilizzando vibrazioni meccaniche, mazze o altri dispositivi.

Assicurarsi che i sacchi di grandi dimensioni o i prodotti confezionati più piccoli immagazzinati in livelli siano impilati, sistemati in scaffali, bloccati, bloccati o altrimenti fissati per evitare scivolamenti, rotoli o collassi. Fare attenzione quando si aprono le porte di camion o vagoni ferroviari, poiché il prodotto potrebbe essersi spostato durante il trasporto. Il prodotto da 500 kg o più grandi sacchi non deve essere immagazzinato su pallet impilati in più di 3 strati. L'altezza della pila di prodotti sfusi e imballati deve essere di almeno 1 metro dalla grondaia o dall'illuminazione dell'edificio di stoccaggio. Quando il prodotto viene conservato in contenitori sigillabili, mantenere i contenitori ben chiusi e sigillati fino al momento dell'uso. I contenitori sigillabili che sono stati aperti devono essere accuratamente risigillati e tenuti in posizione verticale per evitare perdite. Non conservare in contenitori privi di etichetta.

Qualsiasi area utilizzata per lo stoccaggio deve essere ben ventilata, coperta, asciutta e pulita. Non fumare nelle aree di stoccaggio. Conservare lontano da fonti di calore o fiamme. È necessario lasciare una distanza sufficiente tra le pile di prodotti per evitare la contaminazione da altre sostanze. Conservare lontano da materiali incompatibili. Tenere lontano da sostanze combustibili come fieno, paglia, mais, lubrificanti o carburante. Il prodotto deve essere tenuto lontano da sostanze ossidanti, agenti riducenti, acidi, alcali, zolfo, clorati, cloruri, cromati, nitriti, permanganati, polveri metalliche (in particolare zinco, alluminio e rame) o sostanze contenenti rame, nichel, cobalto, zinco.

Questo prodotto può favorire la combustione anche in assenza di aria. Quando riscaldato a temperature di fusione o superiori, il prodotto può decomporsi ed emettere ossidi di azoto tossici e fumi di ammoniaca. Un riscaldamento superiore a 170°C può causare un'esplosione. Il nitrato di calcio e ammonio ha un'elevata resistenza alla detonazione, ma questa resistenza diminuisce se è contaminato o esposto a temperature elevate.

Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2021, richiede le seguenti notifiche lungo la catena di approvvigionamento:

### ALLEGATO I, PRECURSORI LIMITATI DI ESPLOSIVI

Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2) è elencato come precursore di esplosivi soggetto a restrizioni e non deve essere messo a disposizione, posseduto o utilizzato dal pubblico in generale, da solo o in miscele a meno che la concentrazione non sia uguale o inferiore al valore limite del 16% p/p rispetto al nitrato di ammonio corrisponde al 45,7 % di nitrato di ammonio, scartate le impurità. Nessuna licenza è consentita. Le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore.

### Articolo 7, Informare la catena di approvvigionamento

1. Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest'ultimo operatore economico che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3.

2. Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali preposte alle ispezioni di cui all'articolo 11 che il suo personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:

- a) consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi disciplinati;
- b) istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9.

3. Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

Per il testo completo, fare riferimento al regolamento (UE) 2019/1148.

### 7.3 Usi finali particolari

**Avvertenze** : Fertilizzante.

**Orientamenti specifici del settore industriale** : Vedere l'allegato alla Scheda di Dati di Sicurezza per informazioni supplementari nello/negli scenario/i di esposizione.

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione occupazionale

Nome del prodotto/ingrediente	Valori limite d'esposizione
Valori limite in UE:  Nitrato di ammonio Dolomite	valori indicativi di esposizione professionale - Nessun elemento assegnato. Gli Stati membri dell'UE può istituire limiti di esposizione sotto la loro giurisdizione individuale. Consultare le autorità locali per stabilire se tali norme si applicano nella propria giurisdizione.

**Procedure di monitoraggio consigliate** : Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere richiesto il monitoraggio personale, dell'atmosfera nell'ambiente di lavoro e biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di usare dispositivi di protezione respiratoria. Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

#### DNEL/DMEL

Nome del prodotto/ingrediente	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
Nitrato di ammonio	DNEL	A lungo termine Per via cutanea	5,1 mg/kg bw/giorno	Lavoratori	Sistemico
	DNEL	A lungo termine Per inalazione	36 mg/m <sup>3</sup>	Lavoratori	Sistemico

**Riepilogo DNEL/DMEL** : Tossicità molto bassa per l'uomo e gli animali.

#### PNEC

Nome del prodotto/ingrediente	Dettaglio ambiente	Valore	Dettaglio metodo
Nitrato di ammonio	Acqua fresca	0.45 mg/l	Fattori di valutazione

**Riepilogo PNEC** : Molto bassa tossicità acuta per i pesci.

### 8.2 Controlli dell'esposizione

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

- Controlli tecnici idonei** : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente per controllare l'esposizione degli operatori ad inquinanti atmosferici. Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, eseguire il processo in condizioni di contenimento, usare sistemi di aspirazione localizzata o altri dispositivi di controllo necessari a mantenere l'esposizione dei lavoratori sotto i limiti raccomandati o imposti dalla legge.
- Misure di protezione individuale**
- Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.
- Protezione degli occhi/del volto** : Usare occhiali, schermo per il viso o un'altra protezione per il viso se esiste la possibilità di esposizione diretta alla polvere. Contattare il fornitore di protettivo apparecchi di verificare la compatibilità delle apparecchiature con lo scopo previsto.
- Protezione della pelle**
- Protezione delle mani** : Il dispositivo di protezione individuale richiesto varia, a seconda della valutazione del rischio. Indossare guanti in base alla norma EN374 per proteggere dagli effetti delle polveri sulla pelle.
- Dispositivo di protezione del corpo** : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto. Contattare il fornitore di protettivo apparecchi di verificare la compatibilità delle apparecchiature con lo scopo previsto.
- Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.
- Protezione respiratoria** : Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con presa aria esterna conforme agli standard approvati se la valutazione del rischio ne indica la necessità. La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore prescelto. Contattare il fornitore di protettivo apparecchi di verificare la compatibilità delle apparecchiature con lo scopo previsto.
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o da processi lavorativi dovrebbero essere controllate per assicurarsi che siano in conformità con le prescrizioni della legislazione sulla protezione ambientale. In alcuni casi, sarà necessario eseguire il lavaggio dei fumi, aggiungere filtri o apportare modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre l'emissione a livelli accettabili. Smaltire i rifiuti in conformità con le norme di legge applicabili.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

- Stato fisico** : Solido granulare.
- Colore** : Bianco. Grigio. Marrone. Bianco grigio.
- Odore** : Inodore.
- Soglia olfattiva** : Non disponibile.
- pH** : 5 a 8 [Conc. (% w/w): 10%]
- Punto di fusione/punto di congelamento** : 169,6°C
- Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** : Temperatura di decomposizione: >210°C
- Punto di infiammabilità** : Non applicabile. Non infiammabile.
- Velocità di evaporazione** : Non applicabile. Grani solidi.
- Infiammabilità (solidi, gas)** : Non applicabile. Non infiammabile. Si decompone se scaldato.
- Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività** : Non applicabile. Sale inorganico.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

<b>Tensione di vapore</b>	: Non disponibile.
<b>Densità di vapore</b>	: Non disponibile.
<b>Densità relativa</b>	: 1.7; Densità apparente: 900-1100 m <sup>3</sup>
<b>Solubilità (le solubilità)</b>	: Parzialmente solubile nei materiali seguenti: acqua calda acqua fredda
<b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua</b>	: Non disponibile.
<b>Temperatura di autoaccensione</b>	: Non applicabile.
<b>Temperatura di decomposizione</b>	: >210°C
<b>Viscosità</b>	: Non applicabile. Solido.
<b>Proprietà esplosive</b>	: Leggermente esplosivo in presenza dei seguenti materiali o delle seguenti condizioni: Materiali incompatibili materiale organico riscaldamento in ambienti chiusi.
<b>Proprietà ossidanti</b>	: Materiale ossidante. Può fare aumentare l'intensità del fuoco.

### 9.2 Altre informazioni

<b>Solubilità in acqua</b>	: Parzialmente solubile nei materiali seguenti: acqua fredda acqua calda
----------------------------	--

Nessuna informazione aggiuntiva.

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

<b>10.1 Reattività</b>	: Il prodotto è stabile se si rispettano le condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate (vedi sezione 7).
<b>10.2 Stabilità chimica</b>	: Il prodotto è stabile.
<b>10.3 Possibilità di reazioni pericolose</b>	: Reazioni pericolose o instabilità possono verificarsi in determinate condizioni di stoccaggio o utilizzo. Le condizioni possono comprendere le seguenti: Il contatto con sostanze incompatibili. Contatto con materiali combustibili.  Le reazioni possono comprendere le seguenti: rischio di provocare o intensificare un incendio Se mescolato con cloro o ipocloriti, può formare tricloruro di azoto, che possono esplodere spontaneamente al contatto con aria.  Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
<b>10.4 Condizioni da evitare</b>	: Si decompone se scaldato. Evitare il confinamento.
<b>10.5 Materiali incompatibili</b>	: Materiale sensibile all'umidità. Igroscopico; tenere ben chiuso il contenitore. Evitare la contaminazione da qualsiasi sorgente inclusi metalli, polvere e materiali organici. Incompatibile con leghe di rame, rame e zinco. Può essere incompatibile con alcuni metalli usati all'ammasso e apparecchiature di elaborazione. Contattate il vostro rappresentante di vendita o di uno specialista metallurgico per garantire la compatibilità con le apparecchiature.

Nitrato Ammonico Calcareao, Granulari 27%

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi** : In normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di decomposizione pericolosi. In caso di incendio, la decomposizione può produrre gas/fumi tossici.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Tossicità acuta

Nome del prodotto/ ingrediente	Risultato	Specie	Dose	Esposizione
Nitrato di ammonio	DL50 Per via cutanea	Ratto - Maschile, Femminile	>5000 mg/kg	-
	DL50 Per via orale	Ratto - Maschile, Femminile	2950 mg/kg	-
	DL50 Per via orale	Ratto - Maschile, Femminile	>2000 mg/kg	-

**Conclusione/Riepilogo** : Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati. Gli effetti avversi sono in genere il risultato di sovraesposizione acuta. Questi effetti possono essere a lungo termine o permanente. Sovraesposizione ripetuta o prolungata per ingestione può ridurre la capacità di trasporto dell'ossigeno del sangue, producendo anossia nei bambini o persone con preesistenti malattie intestinali o di sangue. Assicurarsi che i fertilizzanti contenenti nitrato non vengono applicate nei pressi di pozzi in cui la contaminazione può verificarsi. Consultare il proprio agronomo per quanto riguarda l'opportunità e precauzioni per l'uso di concimi azotati nelle colture di frutta o di verdura.

#### Irritazione/Corrosione

Nome del prodotto/ ingrediente	Risultato	Specie	Punteggio	Esposizione	Osservazione
Nitrato di ammonio	Pelle Occhi - Edema delle congiuntive	Coniglio	0	-	72 ore
		Coniglio	3	-	3 giorni

#### Conclusione/Riepilogo

**Pelle** : Non irritante per la cute.

**Occhi** : Irritante per gli occhi.

**Vie respiratorie** : La manipolazione e/o l'uso di questo materiale può generare polvere che può provocare un'irritazione meccanica agli occhi, alla pelle, al naso e alla gola. Può provocare lieve irritazione transitoria.

#### Sensibilizzazione

Nome del prodotto/ ingrediente	Via di esposizione	Specie	Risultato
Nitrato di ammonio	Pelle	Topo	Non provoca sensibilizzazione

#### Conclusione/Riepilogo

**Pelle** : Non sensibilizzante.

**Vie respiratorie** : Non sensibilizzante.

#### Mutagenicità

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Nome del prodotto/ ingrediente	Prova	Esperimento	Risultato
Nitrato di ammonio	OECD 471 Test di mutazione inversa nei batteri	Esperimento: In vitro Oggetto: Batteri	Negativo
	OECD 476 <i>In vitro</i> mammiferi test mutazione genica su cellule	Esperimento: In vitro Oggetto: Mammifero - Animale	Negativo

**Conclusione/Riepilogo** : NESSUN effetto mutageno.

### Cancerogenicità

**Conclusione/Riepilogo** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Potenziale di formazione di nitrosammine, se ingerito. Non ingerire.

### Tossicità per la riproduzione

Nome del prodotto/ ingrediente	Tossicità materna	Fertilità	Tossico per lo sviluppo	Specie	Dose	Esposizione
Nitrato di ammonio	Negativo	Negativo	Negativo	Ratto - Maschile, Femminile	Per via orale: 1500 mg/ kg	53 giorni; 7 giorni per settimana

**Conclusione/Riepilogo** : Non considerato tossico per il sistema riproduttivo.

### Teratogenicità

Nome del prodotto/ ingrediente	Risultato	Specie	Dose	Esposizione
Nitrato di ammonio	Negativo - Per via orale	Ratto - Femminile	1500 mg/kg	53 giorni

**Conclusione/Riepilogo** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non disponibile.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non disponibile.

### Pericolo in caso di aspirazione

Non disponibile.

**Informazioni sulle vie probabili di esposizione** : Contatto con la pelle  
Per inalazione

### Effetti potenziali acuti sulla salute

**Contatto con gli occhi** :  Provoca grave irritazione oculare.

**Per inalazione** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

**Contatto con la pelle** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

**Ingestione** : Può essere irritante per l'apparato digerente. Può causare nausea, vomito, diarrea e dolore addominale. Può causare metaemoglobinemia se ingerita in grandi quantità, o per un periodo prolungato di tempo. Le persone con metaemoglobinemia possono avere un colore blu alle labbra, unghie e pelle. Inoltre, essi possono avere respiro corto o difficoltà di respirazione. Le persone più a rischio di metaemoglobinemia includono: molto giovane (meno di 3 mesi), gli anziani, quelli con malattia polmonare ostruttiva cronica, l'anemia, malattia coronarica, recente intervento chirurgico o infezioni, e quelli con una carenza genetica di G-6-PD.

### Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

- Contatto con gli occhi** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
dolore o irritazione  
lacrimazione  
rossore
- Per inalazione** : Nessun dato specifico.
- Contatto con la pelle** : Nessun dato specifico.
- Ingestione** : I sintomi negativi possono comprendere i seguenti:  
Esaurimento dell'ossigeno, nausea o vomito, crampi/dolore addominale

### Effetti immediati, ritardati ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

#### Esposizione a breve termine

- Potenziali effetti immediati** : Irritazione degli occhi  
Infante-metemoglobinemia
- Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

#### Esposizione a lungo termine

- Potenziali effetti immediati** : Non disponibile.
- Potenziali effetti ritardati** : Non disponibile.

#### Effetti Potenziali Cronici sulla Salute

Nome del prodotto/ ingrediente	Risultato	Specie	Dose	Esposizione
Nitrato di ammonio	Cronico NOAEL Per via orale	Ratto - Maschile, Femminile	256 mg/kg	-

- Conclusione/Riepilogo** : Vedi sotto.
- Generali** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Cancerogenicità** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. Potenziale di formazione di nitrosammine, se ingerito. Non ingerire.
- Mutagenicità** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Teratogenicità** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Effetti sullo sviluppo** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Effetti sulla fertilità** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
- Assorbimento** : 50 % secondo Per via orale, Per via cutanea, Per inalazione
- Distribuzione** : Sistemico

**Altre informazioni** : Non disponibile.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Nome del prodotto/ ingrediente	Risultato	Specie	Esposizione
Nitrato di ammonio	NOEC >1700 mg/l Acqua di mare Acuto EC50 490 mg/l Acqua fresca Acuto CL50 447 mg/l Acqua fresca	Alghe Dafnia Pesce	10 giorni 48 ore 48 ore

**Conclusione/Riepilogo** : Molto bassa tossicità acuta per i pesci. Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono verificati.

### 12.2 Persistenza e degradabilità

**Conclusione/Riepilogo** : I nitrato di ammonio non persistente. o dolomite - Non prontamente biodegradabile.

Nome del prodotto/ ingrediente	Emivita in acqua	Fotolisi	Biodegradabilità
Ammonium nitrate	-	-	Facilmente

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Non disponibile.

### 12.4 Mobilità nel suolo

**Coefficiente di ripartizione suolo/acqua ( $K_{oc}$ )** : Non applicabile. Sale inorganico. Potenziale di bioaccumulo- bassa

**Mobilità** : Non disponibile.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

**PBT** : Non applicabile. Sale inorganico.  
P: Non disponibile. B: Non disponibile. T: Non disponibile.

**vPvB** : Non applicabile. Sale inorganico.  
vP: Non disponibile. vB: Non disponibile.

**12.6 Altri effetti avversi** : Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

#### Prodotto

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

**Rifiuti Pericolosi** : Accertarsi che tutte le acque di rifiuto vengano raccolte e trattate tramite un impianto di trattamento delle acque di rifiuto. Smaltire il prodotto di rifiuto o i contenitori usati in conformità con la normativa locale.

#### European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)

Codice rifiuto	Designazione rifiuti
06 10 00	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 02*	rifiuti contenenti sostanze pericolose

#### Imballo

**Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

**Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fognie.

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

	ADR/RID	ADN	IMDG	ICAO
14.1 Numero ONU	Non regolamentato.	Non regolamentato.	Non regolamentato.	Non regolamentato.
14.2 Nome di spedizione dell'ONU	-	-	-	-
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto	-	-	-	-
14.4 Gruppo di imballaggio	-	-	-	-
14.5 Pericoli per l'ambiente	No.	No.	No.	No.
Informazioni supplementari	Esente(-i) - Norme speciali 307(b)	-	-	-

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori** : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

**14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC** : Non disponibile.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

Sostanze estremamente preoccupanti

Nessuno dei componenti è elencato.

**Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi** : Solo per usi industriali e per usi professionali o approvato in taluni Stati membri dell'UE. Verificare che utilizzo è consentito.  
Vietata la distribuzione sul mercato pubblico generale.

Altre norme UE

**Inventario Europeo** : Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE)

Non nell'elenco.

Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE)

Non nell'elenco.

Direttiva Seveso

Questo prodotto non è controllato ai sensi della direttiva Seveso III.

Regolamenti Internazionali

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### Elenco Convenzione sulle armi chimiche - Tabelle I, II e III Composti chimici

Non nell'elenco.

### Protocollo di Montreal (Allegati A, B, C, E)

Non nell'elenco.

### Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Non nell'elenco.

### Convenzione di Rotterdam sul consenso informato a priori (Prior Informed Consent, PIC)

Non nell'elenco.

### Protocollo UNECE alla Convenzione di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti e i metalli pesanti

Non nell'elenco.

### Elenchi Internazionali

#### Inventario nazionale

<b>Australia</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Canada</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Cina</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Giappone</b>	: <b>Inventario giapponese (ENCS, Elenco di sostanze del Giappone):</b> Tutti i componenti sono elencati o esenti. <b>Inventario giapponese (ISHL):</b> Non determinato.
<b>Malaysia</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Nuova Zelanda</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Filippine</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Repubblica di Corea</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Taiwan</b>	: Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>Turchia</b>	: Non determinato.
<b>Stati Uniti</b>	: Il materiale è elencato o esentato.

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica** : Completo.

## SEZIONE 16: altre informazioni

**Commenti di revisione** :  Sezione 1. identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa  
Sezione 2. identificazione dei pericoli  
Sezione 3. composizione/informazioni sugli ingredienti  
Sezione 4. misure di primo soccorso  
Sezione 7. manipolazione e immagazzinamento  
Sezione 8. controllo dell'esposizione/protezione individuale  
Sezione 9. proprietà fisiche e chimiche  
Sezione 10. stabilità e reattività  
Sezione 11. informazioni tossicologiche  
Sezione 12. informazioni ecologiche  
Sezione 13. considerazioni sullo smaltimento  
Sezione 16. altre informazioni

Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

**Abbreviazioni e acronimi** : ATE = Stima della Tossicità Acuta  
CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]  
DMEL = Livello derivato con effetti minimi  
DNEL = Livello derivato senza effetto  
Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP  
PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico  
PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti  
RRN = Numero REACH di Registrazione  
vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile

## SEZIONE 16: altre informazioni

**Principali riferimenti in letteratura e fonti di dati** : [REGOLAMENTO \(CE\) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006, con adeguamenti successivi, emendamenti e rettifiche.](#)  
[REGOLAMENTO \(CE\) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008, con adeguamenti successivi, emendamenti e rettifiche.](#)  
ECHA, l'Agenzia europea delle sostanze chimiche, classificazione ed etichettatura di database  
[DIRETTIVA 2012/18 / UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose](#)  
Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), ultima revisione.  
La direttiva 2008/68 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, con successive modifiche.  
[REGOLAMENTO \(CE\) N. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 relativo ai fertilizzanti, con adattamenti successivi, emendamenti e rettifiche.](#)  
Conferenza Americana degli Igienisti Industriali, valori di soglia limite per le sostanze chimiche, ultima edizione.  
Corrosione dei dati Indagine, sesta edizione, 1985 Associazione Nazionale Ingegneri corrosione  
ERG 2016 Guida di risposta di emergenza  
Monografie IARC sulla valutazione dei rischi per le persone cancerogeno.  
L'Istituto Fertilizzanti, test di tossicità risultati, Marzo 2003 Scambio di informazioni sulla sostanze  
[REGOLAMENTO \(UE\) 2019/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi](#)

### [Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento \(CE\) N. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Classificazione	Giustificazione
<a href="#">Ox. Sol. 3, H272</a> <a href="#">Eye Irrit. 2, H319</a>	Sulla base dei dati sperimentali delle prove Sulla base dei dati sperimentali delle prove

### [Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate](#)

<a href="#">H272</a> <a href="#">H319</a>	Può aggravare un incendio; comburente. Provoca grave irritazione oculare.
--	--

### [Testi integrali delle classificazioni \[CLP/GHS\]](#)

<a href="#">Eye Irrit. 2, H319</a> <a href="#">Ox. Sol. 3, H272</a>	GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 2 SOLIDI COMBURENTI - Categoria 3
--	--

**Data di edizione/ Data di revisione** : 3/2/2021

**Data dell'edizione precedente** : 3/22/2019

**Versione** : 4.6

### [Avviso per il lettore](#)

Partner della catena di fornitura devono garantire che passano questa scheda di sicurezza, e tutte le altre informazioni pertinenti la sicurezza ai loro clienti.

### CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo Safety Data Sheet ("SDS") si riferiscono esclusivamente al materiale specifico di cui al presente documento (il "Materiale") e non riguardano l'uso di tali materiali in combinazione con altri materiali o di processo. Le informazioni e raccomandazioni contenute nel presente documento sono da ritenersi attuale e corrette alla data della presente scheda di sicurezza. Tuttavia, le informazioni e le raccomandazioni sono PRESENTATE SENZA ALCUNA GARANZIA, DICHIARAZIONE O LICENZA DI ALCUN TIPO, IMPLICITA O ESPLICITA, PER QUANTO RIGUARDA L'accuratezza, la correttezza e la

## SEZIONE 16: altre informazioni

completezza, nonché il FORNITORE VENDITORE E PRODUTTORE DEL MATERIALE E loro rispettivi affiliati (COLLETTIVAMENTE, "Fornitore") DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ PER affidamento su tali informazioni e raccomandazioni. Questa SDS non è una garanzia di sicurezza. Un compratore o utente del materiale (un "destinatario") è responsabile di assicurare che esso ha tutte le informazioni correnti necessarie per utilizzare in modo sicuro il materiale per il suo scopo specifico.

**INOLTRE, il destinatario ASSUME TUTTI I RISCHI IN CONNESSIONE CON L'USO DEL MATERIALE. BENEFICIARIO assume la piena responsabilità PER GARANTIRE LA materiale viene usato in maniera sicura il rispetto delle leggi ambientali, sanitarie, di sicurezza, POLITICHE E LINEE GUIDA. IL FORNITORE NON GARANTISCE LA COMMERCIALIZZABILITÀ DEL MATERIALE O l'idoneità del materiale per qualsiasi USO PARTICOLARE e declina qualsiasi responsabilità per danni causati direttamente o indirettamente o derivanti da ALL'USO DEL MATERIALE.**

**Definizione del prodotto** : Miscela.

### Identificazione della sostanza o della miscela

**Codice** : 1885-27963; 1885-27964; 1885-27965; 3304-27964; 3305-27964; 5046-27964

**Nome prodotto** : Nitrato Ammonico Calcareo, Granulari 27%

### Sezione 1 - Titolo

**Titolo abbreviato dello scenario di esposizione** : Nutrien CAN ES per i professionisti

**Elenco dei descrittori d'uso** : **Nome dell'uso identificato:** L'uso professionale nella formulazione di preparati e di uso finale.  
**Categoria di Processo:** PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC19, PROC26  
**Sostanza fornita per tale uso in forma di:** Tal quale  
**Settore d'uso finale:** SU01, SU10, SU22  
**Successiva vita di servizio pertinente per tale uso:** No.  
**Categoria di Rilascio Ambientale:** ERC02, ERC08e, ERC08c  
**Settore di mercato per tipo di prodotto chimico:** PC12

**Scenari contributivi ambientali** : **Un accertamento ambientale non si ha fatto come la sostanza non incontra i criteri per essere classificato come pericoloso per l'ambiente.**

**Salute Scenari contributivi** : **Tutte le categorie di processo sono indirizzate da questo scenario che contribuisce come tutte le Condizioni Operative e Misure della Gestione del Rischio è identico.**

**Numero dell'ES** : 1

**Processi e attività coperti dallo scenario di esposizione** : Applicabile a tutto identificò Categorie di Processo.

### Sezione 2 - Controlli dell'esposizione

**Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione per 1: Un accertamento ambientale non si ha fatto come la sostanza non incontra i criteri per essere classificato come pericoloso per l'ambiente.**

Non applicabile.

**Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per 1: Tutte le categorie di processo sono indirizzate da questo scenario che contribuisce come tutte le Condizioni Operative e Misure della Gestione del Rischio è identico.**

**Caratteristiche del prodotto** : Solido, bassa polverosità.

**Concentrazione della sostanza nella miscela o nell'articolo** : Si applica a una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%

**Stato fisico** : Grani solidi.

**Polvere** : Solido, bassa polverosità.

**Quantità utilizzate** : Variabile.

**Frequenza e durata dell'uso** : >4 Ore per turno

**Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi** : Non applicabile.

**Altre condizioni operative influenti sulla esposizione dei lavoratori** : Uso al chiuso o all'aperto

**Zona di utilizzazione:** : Utilizzazione all'interno e all'esterno.

<b>Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio</b>	: Non applicabile.
<b>Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore</b>	: Usi il contenimento come adatto. Ventilazione naturale proviene da porte, finestre ecc. Ventilazione controllata significa che l'aria viene immessa o estratta da un ventilatore alimentato.
<b>Controlli di Progetto</b>	: Prevedere una ventilazione adeguata.
<b>Misure di controllo ventilazione</b>	: Assicurare una ventilazione adeguata e, se possibile, utilizzare o installare sistemi di aspirazione interna.
<b>Misure relative alla sostanza del prodotto</b>	: Evitare il contatto con gli occhi.
<b>Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, la dispersione e l'esposizione</b>	: Non applicabile.
<b>Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione individuale, dell'igiene e della salute</b>	
<b>Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro</b>	: Evitare il contatto con gli occhi. Osservare buone pratiche di igiene industriale. Se le condizioni operative provocano la produzione di alte concentrazioni di polvere, usare occhiali di protezione.
<b>Protezione Personale</b>	: Utilizzare un opportuno dispositivo di protezione degli occhi. Se le condizioni operative provocano la produzione di alte concentrazioni di polvere, usare occhiali di protezione.

### Sezione 3 - Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte

**Sito Web:** : È stato utilizzato un approccio qualitativo per concludere che l'uso è sicuro.

**Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Ambiente: 2: Un accertamento ambientale non si ha fatto come la sostanza non incontra i criteri per essere classificato come pericoloso per l'ambiente.**

**Valutazione dell'esposizione (ambiente):** : Non applicabile.

**Stima dell'esposizione** : Non disponibile.

**Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte - Lavoratori:1: Tutte le categorie di processo sono indirizzate da questo scenario che contribuisce come tutte le Condizioni Operative e Misure della Gestione del Rischio è identico.**

**Valutazione dell'esposizione (umana):** : È stato utilizzato un approccio qualitativo per concludere che l'uso è sicuro.

**Stima dell'esposizione** : Non disponibile.

### Sezione 4 - Indicazioni all'utente a valle per valutare se lavora entro i limiti definiti dall'ES

**Ambiente** : Non applicabile.

**Salute** : Nessuna misura di gestione del rischio aggiuntiva richiesta.

### Ulteriori suggerimenti su buone pratiche al di là della CSA REACH

**Ambiente** : Non disponibile.

**Salute** : Usi il contenimento come adatto. Accertarsi che le misure di controllo siano ispezionate e mantenute periodicamente. Osservare buone norme generali di igiene e di pulizia e ordine.

**Definizione del prodotto** : Miscela.

### Identificazione della sostanza o della miscela

**Codice** : 1885-27963; 1885-27964; 1885-27965; 3304-27964; 3305-27964; 5046-27964

**Nome prodotto** : Nitrato Ammonico Calcareo, Granulari 27%

### Sezione 1 - Titolo

**Titolo abbreviato dello scenario di esposizione** : Nutrien CAN ES per Lavoratori

**Elenco dei descrittori d'uso** : **Nome dell'uso identificato:** Uso industriale per la formulazione di preparazioni, uso intermedio, ed uso di fine in setting industriali.  
**Categoria di Processo:** PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC15, PROC26  
**Sostanza fornita per tale uso in forma di:** In una miscela  
**Settore d'uso finale:** SU03, SU10, SU23  
**Successiva vita di servizio pertinente per tale uso:** No.  
**Categoria di Rilascio Ambientale:** ERC02, ERC07  
**Settore di mercato per tipo di prodotto chimico:** PC12, PC37  
**Categoria di articolo relativa a successiva vita di servizio:** Non applicabile.

**Scenari contributivi ambientali** : Non applicabile.

**Salute Scenari contributivi** : **Trasferimenti alla rinfusa** - PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC26  
**Pulizia e manutenzione di attrezzature** - PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC26  
**Attività di laboratorio** - PROC15  
**Operazioni di miscelazione (sistemi aperti)** - PROC05, PROC08b  
**Confezionamento del prodotto** - PROC09  
**Stoccaggio** - PROC26

**Numero dell'ES** : 2

**Processi e attività coperti dallo scenario di esposizione** : Applicabile a tutto identificò Categorie di Processo.  
Un accertamento ambientale non si ha fatto come la sostanza non incontra i criteri per essere classificato come pericoloso per l'ambiente.

### Sezione 2 - Controlli dell'esposizione

**Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione per 1: Non applicabile.**

Non applicabile. Non classificato come pericoloso all'ambiente.

**Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per 1: Trasferimenti alla rinfusa**

**Caratteristiche del prodotto** : Solido, bassa polverosità.

**Concentrazione della sostanza nella miscela o nell'articolo** : Si applica a una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%

**Stato fisico** : Grani solidi.

**Polvere** : Solido, bassa polverosità.

**Quantità utilizzate** : Variabile, da giorno a giorno.

**Frequenza e durata dell'uso** : Durata dell'uso (ore/giorni): >4

**Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi** : Non applicabile.

<b>Altre condizioni operative influenti sulla esposizione dei lavoratori</b>	: Uso al chiuso o all'aperto Quantità usate
<b>Zona di utilizzazione:</b>	: Utilizzazione all'interno e all'esterno.
<b>Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio</b>	: Non applicabile.
<b>Misure di controllo/modifica di processo</b>	: Non applicabile.
<b>Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore</b>	: Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Assicurare mediante mezzi meccanici una ventilazione generale spinta.
<b>Controlli di Progetto</b>	: Ventilazione naturale proviene da porte, finestre ecc. Ventilazione controllata significa che l'aria viene immessa o estratta da un ventilatore alimentato.
<b>Misure di controllo ventilazione</b>	: Assicurare una ventilazione adeguata e, se possibile, utilizzare o installare sistemi di aspirazione interna.
<b>Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, la dispersione e l'esposizione</b>	: Non applicabile.
<b>Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione individuale, dell'igiene e della salute</b>	
<b>Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro</b>	: Deve essere presente una struttura di lavaggio o dell'acqua per la pulizia di occhi e pelle. Spazzolare gli indumenti contaminati. Osservare buone pratiche di igiene industriale. Installare una doccia oculare e segnalarne la posizione in modo evidente.
<b>Protezione Personale</b>	: Se le condizioni operative provocano la produzione di alte concentrazioni di polvere, usare occhiali di protezione.
<b>Protezione respiratoria</b>	: In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un respiratore per proteggersi contro la polvere e la nebbia.

### Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per 2: Pulizia e manutenzione di attrezzature

<b>Caratteristiche del prodotto</b>	: Solido, bassa polverosità.
<b>Concentrazione della sostanza nella miscela o nell'articolo</b>	: Si applica a una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%
<b>Stato fisico</b>	: Grani solidi.
<b>Polvere</b>	: Solido, bassa polverosità.
<b>Quantità utilizzate</b>	: Non applicabile.
<b>Frequenza e durata dell'uso</b>	: Durata dell'uso (ore/giorni): >4
<b>Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi</b>	: Non applicabile.
<b>Altre condizioni operative influenti sulla esposizione dei lavoratori</b>	: Uso al chiuso o all'aperto
<b>Zona di utilizzazione:</b>	: Utilizzazione all'interno e all'esterno.
<b>Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio</b>	: Limitare gli accessi durante operazioni di svuotamento o manutenzione dell'unità. Ventilazione naturale proviene da porte, finestre ecc. Ventilazione controllata significa che l'aria viene immessa o estratta da un ventilatore alimentato. Poiché i contenitori vuoti contengono residui di prodotto, si raccomanda di osservare le avvertenze indicate anche dopo averli svuotati.

<b>Misure di controllo/modifica di processo</b>	: Tali controlli possono comprendere: Segregazione delle aree, Accesso riservato a persone autorizzate, sistemi a Permesso di lavoro, Procedure per lavori in spazi limitati, ed addestrando su lavoro rischia riconoscimento.
<b>Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore</b>	: Ventilazione naturale proviene da porte, finestre ecc. Ventilazione controllata significa che l'aria viene immessa o estratta da un ventilatore alimentato.
<b>Controlli di Progetto</b>	: Ventilazione naturale proviene da porte, finestre ecc. Ventilazione controllata significa che l'aria viene immessa o estratta da un ventilatore alimentato.
<b>Misure di controllo ventilazione</b>	: Assicurare una ventilazione adeguata e, se possibile, utilizzare o installare sistemi di aspirazione interna.
<b>Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, la dispersione e l'esposizione</b>	: Non applicabile.
<b>Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione individuale, dell'igiene e della salute</b>	
<b>Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro</b>	: Deve essere presente una struttura di lavaggio o dell'acqua per la pulizia di occhi e pelle. Spazzolare gli indumenti contaminati. Osservare buone norme generali di igiene e di pulizia e ordine. Installare una doccia oculare e segnalarne la posizione in modo evidente. Non mangiare né bere durante l'impiego.
<b>Protezione Personale</b>	: Se le condizioni operative provocano la produzione di alte concentrazioni di polvere, usare occhiali di protezione.
<b>Protezione respiratoria</b>	: In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un respiratore per proteggersi contro la polvere e la nebbia.

### Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per 3: Attività di laboratorio

<b>Caratteristiche del prodotto</b>	: Solido, bassa polverosità. Liquido.
<b>Concentrazione della sostanza nella miscela o nell'articolo</b>	: Si applica a una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%
<b>Stato fisico</b>	: Grani solidi.
<b>Polvere</b>	: Solido, bassa polverosità.
<b>Quantità utilizzate</b>	: Variabile, da giorno a giorno.
<b>Frequenza e durata dell'uso</b>	: Durata dell'uso (ore/giorni): >4
<b>Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi</b>	: Non applicabile.
<b>Altre condizioni operative influenti sulla esposizione dei lavoratori</b>	: Utilizzazione all'interno
<b>Zona di utilizzazione:</b>	: All'interno
<b>Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio</b>	: Non applicabile.
<b>Misure di controllo/modifica di processo</b>	: Non applicabile.
<b>Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore</b>	: Manipolare in luogo ben ventilato o sotto una cappa per esalazioni adeguata.
<b>Controlli di Progetto</b>	: Ventilazione naturale proviene da porte, finestre ecc. Ventilazione controllata significa che l'aria viene immessa o estratta da un ventilatore alimentato.
<b>Misure di controllo ventilazione</b>	: Assicurare una ventilazione adeguata e, se possibile, utilizzare o installare sistemi di aspirazione interna.

**Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, la dispersione e l'esposizione** : Non applicabile.

**Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione individuale, dell'igiene e della salute**

**Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro** : Deve essere presente una struttura di lavaggio o dell'acqua per la pulizia di occhi e pelle.

**Protezione Personale** : Usare occhiali, schermo per il viso o un'altra protezione per il viso se esiste la possibilità di esposizione diretta alla polvere.

**Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per 4: Operazioni di miscelazione (sistemi aperti)**

**Caratteristiche del prodotto** : Solido, bassa polverosità. Liquido.

**Concentrazione della sostanza nella miscela o nell'articolo** : Si applica a una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%

**Stato fisico** : Grani solidi.

**Polvere** : Solido, bassa polverosità.

**Quantità utilizzate** : Non applicabile.

**Frequenza e durata dell'uso** : Durata dell'uso (ore/giorni): >4

**Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi** : Non applicabile.

**Altre condizioni operative influenti sulla esposizione dei lavoratori** : Utilizzazione all'interno

**Zona di utilizzazione:** : All'interno

**Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio** : Non applicabile.

**Misure di controllo/modifica di processo** : Non applicabile.

**Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore** : Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Assicurare mediante mezzi meccanici una ventilazione generale spinta.

**Controlli di Progetto** : Ventilazione naturale proviene da porte, finestre ecc. Ventilazione controllata significa che l'aria viene immessa o estratta da un ventilatore alimentato.

**Misure di controllo ventilazione** : Assicurare una ventilazione adeguata e, se possibile, utilizzare o installare sistemi di aspirazione interna.

**Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, la dispersione e l'esposizione** : Non applicabile.

**Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione individuale, dell'igiene e della salute**

**Protezione Personale** : Usare occhiali, schermo per il viso o un'altra protezione per il viso se esiste la possibilità di esposizione diretta alla polvere.

**Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per 5: Confezionamento del prodotto**

<b>Caratteristiche del prodotto</b>	: Solido, bassa polverosità. Liquido.
<b>Concentrazione della sostanza nella miscela o nell'articolo</b>	: Si applica a una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%
<b>Stato fisico</b>	: Grani solidi.
<b>Polvere</b>	: Solido, bassa polverosità.
<b>Quantità utilizzate</b>	: Non applicabile.
<b>Frequenza e durata dell'uso</b>	: Durata dell'uso (ore/giorni): >4
<b>Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi</b>	: Non applicabile.
<b>Altre condizioni operative influenti sulla esposizione dei lavoratori</b>	: Utilizzazione all'interno
<b>Zona di utilizzazione:</b>	: All'interno
<b>Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio</b>	: Non applicabile.
<b>Misure di controllo/modifica di processo</b>	: Non applicabile.
<b>Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore</b>	: Accertarsi che l'area sia ben organizzata, ben illuminata e ventilata, e abbia spazio sufficiente per gestire facilmente le fuoriuscite.
<b>Controlli di Progetto</b>	: Ventilazione naturale proviene da porte, finestre ecc. Ventilazione controllata significa che l'aria viene immessa o estratta da un ventilatore alimentato.
<b>Misure di controllo ventilazione</b>	: Assicurare una ventilazione sufficiente quando si riconfezionano colli danneggiati. Utilizzare il prodotto soltanto in luogo ben ventilato.
<b>Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, la dispersione e l'esposizione</b>	: Non applicabile.
<b>Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione individuale, dell'igiene e della salute</b>	
<b>Avvertenze sulle prassi generali di igiene del lavoro</b>	: Deve essere presente una struttura di lavaggio o dell'acqua per la pulizia di occhi e pelle. Spazzolare gli indumenti contaminati. Non mangiare né bere durante l'impiego.
<b>Protezione Personale</b>	: Se le condizioni operative provocano la produzione di alte concentrazioni di polvere, usare occhiali di protezione.

**Scenario di esposizione contributivo di controllo dell'esposizione dei lavoratori per 6: Stoccaggio**

<b>Caratteristiche del prodotto</b>	: Solido, bassa polverosità. Liquido.
<b>Concentrazione della sostanza nella miscela o nell'articolo</b>	: Si applica a una percentuale di sostanza nel prodotto fino al 100%
<b>Stato fisico</b>	: Grani solidi.
<b>Polvere</b>	: Solido, bassa polverosità.
<b>Quantità utilizzate</b>	: Non applicabile.
<b>Frequenza e durata dell'uso</b>	: Durata dell'uso (ore/giorni): >4

<b>Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi</b>	: Non applicabile.
<b>Altre condizioni operative influenti sulla esposizione dei lavoratori</b>	: Utilizzazione all'interno
<b>Zona di utilizzazione:</b>	: All'interno
<b>Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio</b>	: Non applicabile.
<b>Misure di controllo/modifica di processo</b>	: Non applicabile.
<b>Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla sorgente verso il lavoratore</b>	: Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Assicurare mediante mezzi meccanici una ventilazione generale spinta.
<b>Controlli di Progetto</b>	: Ventilazione naturale proviene da porte, finestre ecc. Ventilazione controllata significa che l'aria viene immessa o estratta da un ventilatore alimentato.
<b>Misure di controllo ventilazione</b>	: Assicurare una ventilazione adeguata e, se possibile, utilizzare o installare sistemi di aspirazione interna.
<b>Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, la dispersione e l'esposizione</b>	: Non applicabile.
<b>Condizioni e misure relative alla valutazione della protezione individuale, dell'igiene e della salute</b>	
<b>Protezione Personale</b>	: Se le condizioni operative provocano la produzione di alte concentrazioni di polvere, usare occhiali di protezione.

### Sezione 3 - Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte

**Sito Web:** : È stato utilizzato un approccio qualitativo per concludere che l'uso è sicuro.

#### Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Ambiente: 4: Non applicabile.

**Valutazione dell'esposizione (ambiente):** : È stato utilizzato un approccio qualitativo per concludere che l'uso è sicuro.

**Stima dell'esposizione** : Non disponibile.

#### Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte - Lavoratori:1: Trasferimenti alla rinfusa

**Valutazione dell'esposizione (umana):** : È stato utilizzato un approccio qualitativo per concludere che l'uso è sicuro.

**Stima dell'esposizione** : Le esposizioni nel luogo di lavoro stimate non dovrebbero superare i DN(M)EL quando si adottano le misure di gestione dei rischi identificate.

#### Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte - Lavoratori:2: Pulizia e manutenzione di attrezzature

**Valutazione dell'esposizione (umana):** : È stato utilizzato un approccio qualitativo per concludere che l'uso è sicuro.

**Stima dell'esposizione** : Le esposizioni nel luogo di lavoro stimate non dovrebbero superare i DN(M)EL quando si adottano le misure di gestione dei rischi identificate.

#### Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte - Lavoratori:3: Attività di laboratorio

**Valutazione dell'esposizione (umana):** : È stato utilizzato un approccio qualitativo per concludere che l'uso è sicuro.

**Stima dell'esposizione** : Le esposizioni nel luogo di lavoro stimate non dovrebbero superare i DN(M)EL quando si adottano le misure di gestione dei rischi identificate.

**Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte - Lavoratori:5: Operazioni di miscelazione (sistemi aperti)**

- Valutazione dell'esposizione (umana):** : È stato utilizzato un approccio qualitativo per concludere che l'uso è sicuro.
- Stima dell'esposizione** : Le esposizioni nel luogo di lavoro stimate non dovrebbero superare i DN(M)EL quando si adottano le misure di gestione dei rischi identificate.

**Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte - Lavoratori:6: Confezionamento del prodotto**

- Valutazione dell'esposizione (umana):** : È stato utilizzato un approccio qualitativo per concludere che l'uso è sicuro.
- Stima dell'esposizione** : Le esposizioni nel luogo di lavoro stimate non dovrebbero superare i DN(M)EL quando si adottano le misure di gestione dei rischi identificate.

**Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte - Lavoratori:7: Stoccaggio**

- Valutazione dell'esposizione (umana):** : È stato utilizzato un approccio qualitativo per concludere che l'uso è sicuro.
- Stima dell'esposizione** : Le esposizioni nel luogo di lavoro stimate non dovrebbero superare i DN(M)EL quando si adottano le misure di gestione dei rischi identificate.

**Sezione 4 - Indicazioni all'utente a valle per valutare se lavora entro i limiti definiti dall'ES**

- Ambiente** : Nessuna misura di gestione del rischio aggiuntiva richiesta.
- Salute** : Le indicazioni si basano sulle presunte condizioni operative, che potrebbero non essere applicabili a tutti i siti; potrà quindi essere necessario applicare un fattore di scala per definire opportune misure di gestione dei rischi specifiche del sito.

**Ulteriori suggerimenti su buone pratiche al di là della CSA REACH**

- Ambiente** : Usi il contenimento come adatto. Buone pratiche di igiene, ordine e pulizia
- Salute** : Non disponibile.